

ANÁSUS LAB



Es gibt vieles zu entdecken in der KNX - Welt

4 COMM Unit

Diese umfangreiche Schnittstelle erlaubt dem Anwender auf 4 unterschiedliche Weisen mit seiner KNX-Installation zu kommunizieren: per SMS, per Rufnummernanzeige (erkannte Nummern können Aktionen auslösen), per E-Mail und per Web-basierender Visualisierung. Da das Gerät per GPRS erreicht werden kann, ist eine lokale Internetanbindung nicht erforderlich. Weiterhin steht ein integriertes, umfangreiches Logikmodul zur Verfügung.

- 42 Datenpunkte zur Visualisierung (1Bit ... 4 Bytes).
- Meldungen, Aktionen und Status-Meldungen per SMS.
- Empfängernummern lassen sich in Gruppen ordnen, so dass unterschiedliche Empfängergruppen gebildet werden können.
- KNX-Telegramme können durch das "Anklingeln lassen" ausgelöst werden.
- Meldungsversand per E-Mail aufgrund von KNX-Telegrammen.
- Versorgungsspannungsüberwachung mit Meldungen.
- Mit fast allen Handy-Browsern aufrufbare Visualisierung.
- Durch die GPRS-Verbindung ist das Gerät auch an Orten ohne Internetanbindung nutzbar.
- Konfiguration und Visualisierung basieren auf einem integrierten Web-Server
- KNX-Zeitgeber (NTP-Abgleich).
- Logikmodul mit:
 - Logik-Gatter, Arithmetischen Funktionen, Wandler, usw.
 - Szenenmodul.
 - Wochenzeitschaltuhr.



WEB CODE	BESTELLNR.	BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	P.G.
9788	10100503	4 COMM UNIT COMMUNICATIONS MODULE	645.00	5