

WHD



WHD

Es gibt vieles zu entdecken in der KNX - Welt

KNX-Audiosystem

Über KNX ansteuerbares Multiroom-System zur Audio-Verteilung. Einfach kaskadierbar und somit auch skalierbar hinsichtlich der Anzahl Lautsprecher pro Raum und Anzahl der Räume. Mit einem am PREAMP 800 angeschlossenen Mikrofon können sogar Durchsagen in beliebige Zonen/Räume gesendet werden.

- Audioeingänge: 8 x mono oder 4 x stereo (ohne Qualitätsverlust).
 - Audioausgänge: 4 Zonen mono oder 2 Zonen stereo.
 - Über KNX-Sensoren/-Telegramme ausführbare Funktionen:
 - Zone/Raum Ein/Aus.
 - Quellenwahl.
 - Lautstärke.
 - Mute.
 - Klangregelung (Hoch- und Tiefton).
 - Funktion Loudness: verbessert die Klanglautstärke (Tieftöne) mit geringer Lautstärke.
 - Lautsprecheranlage für die Durchsage von Meldungen.
 - Große Lautsprecherauswahl für jede Anwendung.



WEB CODE	BESTELLNR.	BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	P.G.
8019	PREAMP 800	8 KANAL-VORVERSTÄRKER, SCHWARZ ODER SILBER (8 MONO ODER 4 STEREO)	1.037.90	7
4490	AM 840	KNX AUDIO AKTOR 4-FACH (4 MONO ODER 2 STEREO) UND 8 EINGÄNGE	1.123.20	7
9887	D SUB AM 840	KABEL ZUM DURCHSCHLEIFEN DER AUDIOEINGÄNGE	18.70	7
8020	AMP 10 DC HS	ENDVERSTÄRKER 10W/4 OHM REG	115.80	7
10022	UP 14/2	LEISTUNGSSTARKER 2-WEGE HIFI-DECKENLAUTSPRECHER	66.80	7

* Für weitere Informationen über andere Lautsprecher, Verstärker, Mikrofone usw. können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren oder besuchen Sie uns online unter www.futurasmus-knxgroup.de.

Digitales Audio Multiroom System DAM 6000

Hochwertiges Multiroom-System zur Audio-Verteilung. Der DAM 6000 beinhaltet die gleichen Funktionen wie der Audio-Aktor AM 840. Außerdem bietet er deutliche Erweiterungen sowohl in Funktionalität wie auch in der Installation (Verkabelung wie Standard IT Netzwerke)

- DAM-Zentrale: 5 RCA Quellen und 1 digitale Quelle (S/P-DIF optical toslink oder RCA coaxial).
- DAM V3 LI: zum Anschluss einer Linequelle oder eines Mikrofon zur dezentraler Einspeisung von Audiosignalen. Es können bis zu 127 DAM LI-Module in einem Netzwerk integriert sein, von denen gleichzeitig vier aktiviert werden können.
- Bis zu 254 stereo Zonen.
- IR-Ausgang zur Steuerung der Quellen via KNX.
- Integrierter IR-Empfänger für Lern-Funktionen.
- Weckfunktion.
- Über KNX-Sensoren/ -Telegramme ausführbare Funktionen:
 - Zone/Raum Ein/Aus.
 - Quellenwahl.
 - "Absolut Status" und "Source Bezeichnung Status" (DPT 14bytes).
 - Lautstärke.
 - Mute.
 - IR Befehle senden.
 - Weckfunktion Ein/Aus.
 - Klangregelung (Hoch-, Mittel- und Tiefton), usw.
- Lautsprecheranlage für die Durchsage von Meldungen.
- 6 Preset Tasten zum Speichern von Szenarien, Timerfunktion/Wecker, geschaltete Netzbuchsen für die Tonquellen, ...
- In Verbindung mit dem eibPort von bab-tec ermöglicht das DAM 6000 die Ansteuerung von Multimedia-Server und es kann die Informationen der zurzeit abgespielte MP3-Dateien zum KNX-Bus (14 Bytes) senden.
- Integrierter Web-Server zur Steuerung der Funktionen und Konfiguration des Systems.
- iPhone App verfügbar (nicht im Lieferumfang).
- Große Lautsprecherauswahl für jede Anwendung.



WEB CODE	BESTELLNR.	BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	P.G.
8373	DAM 6000 V3 BLACK	DAM ZENTRALE, SCHWARZ	3.099,00	7
10058	DAM 6000 V3 SILVER	DAM ZENTRALE, SILBER	3.099,00	7
8375	DAM V3 LS STEREO	LAUTSPRECHERMODUL (STEREO, LINE-OUT STEREO)	790.40	7
10059	DAM V3 LS LINE-OUT	LAUTSPRECHERMODUL (LINE-OUT STEREO)	632.30	7
10060	DAM V3 LI	LOCAL-INPUT MODUL	1.206.40	7
7068	DAM V3 KNX LINK	INTERFACE ZUR DAM-STEUERUNG MIT KNX	946.40	7
10022	UP 14/2	LEISTUNGSSTARKER 2-WEGE HIFI-DECKENLAUTSPRECHER	66.80	7

* Für weitere Informationen über andere Lautsprecher, Verstärker, Mikrofone usw. können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren oder besuchen Sie uns online unter www.futurasmus-knxgroup.de.