

ELSNER



elsner[®]
e l e k t r o n i k

Lo que nos hace diferentes, todo el soporte al integrador KNX.

KNX PS640

Fuente de alimentación KNX, 640mA con display retroiluminado y botones para funciones de supervisión del estado de la línea, diagnóstico de errores y reset del Bus.

- Permite consultar en su display datos de funcionamiento en tiempo real:
 - Voltaje y consumo actual en el Bus.
 - Sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito.
 - etc.
- Salida de tensión adicional de 24VDC no filtrada con hasta 150mA independientes de los 640mA del Bus.
- Las versiones PS640+ y PS640-IP disponen también de objetos de comunicación para enviar los valores mostrados en el display al Bus.
- La versión PS640-IP dispone de conexión Ethernet para su uso como:
 - KNXnet/IP (Tunneling): Programador IP ETS, y pasarela para visus.
 - KNXnet/IP Routing: Para unir líneas y/o áreas vía IP.



CÓD. WEB	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVÍO AL BUS DE VALORES	KNXnet/IP	P.V.P.	G.D.
6331	70140	KNX PS640	NO	NO	348,00	7
8136	70141	KNX PS640+	SI	NO	428,00	7
9360	70142	KNX PS640-IP	SI	SI	630,00	7

Suntracer Basic

Estación meteorológica compacta, sin partes móviles.

- Envía al Bus información de:
 - Temperatura.
 - Velocidad del viento.
 - Lluvia.
 - Luminosidad.
 - Crepúsculo.
- Varios umbrales de 1 bit para cada una de las mediciones anteriores.
- Funciones lógicas integradas:
 - 8 puertas AND.
 - 8 puertas OR.
 - Cada entrada lógica dispone de 4 entradas.
 - Salida seleccionable entre 1 objeto de 1 bit ó 2 objetos de 8 bits.
- Requiere alimentación adicional. Dos versiones disponibles:
 - 230VAC o 24VDC.



CÓD. WEB	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ALIMENTACIÓN AUXILIAR	P.V.P.	G.D.
5667	3095	SUNTRACER KNX BASIC 230VAC	230VAC	549,00	7
6117	3096	SUNTRACER KNX BASIC 24VDC	24VDC	549,00	7

⌚ Suntracer

Además de las funciones del modelo Suntracer Basic, esta versión permite:

- Cálculo de la posición del sol (envía azimut y elevación al Bus).
- Definición de 5 áreas de posición del sol (cada una tiene un objeto de comunicación que indica si el sol se encuentra en ese área o no).
- Obtiene la fecha y hora actuales vía señales radio DCF77.
- Interruptor horario semanal y anual.



CÓD. WEB	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ALIMENTACIÓN AUXILIAR	P.V.P.	G.D.
5688	3090	SUNTRACER KNX 230VAC	230VAC	799,00	7
8135	3091	SUNTRACER KNX 24VDC	24VDC	799,00	7

⌚ Suntracer GPS

Además de las funciones del modelo Suntracer:

- Obtiene su posición GPS.
- Obtiene la fecha y hora recibida por la señal GPS.
- Realiza el control automático de hasta 6 fachadas independientes.



CÓD. WEB	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ALIMENTACIÓN AUXILIAR	P.V.P.	G.D.
9404	3093	Suntracer KNX-GPS	24VDC	949,00	7

Actuador de persianas empotrable

Actuador de persianas empotrable de 1 canal, con el programa de aplicación más completo del mercado. Disponible en diferentes versiones con o sin entradas binarias, y para motores de 230VAC o 24VDC.

- Funciones básicas de movimiento de persianas.
- Ajuste de la posición de la persiana e inclinación de lamas en función de la posición del sol.
- Reenvío de valores como controlador de fachadas.
- Función máster/esclavo.
- Diversos objetos de supervisión de seguridad y alarma (viento, lluvia, bloqueos, etc.).
- Movimiento de referencia.
- Límite de área de movimiento segura.
- Bloqueo por temperatura exterior y/o temperatura interior.



CÓD. WEB	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARA MOTORES DE	Nº DE ENTRADAS	P.V.P.	G.D.
6036	70135	KNX S-UP 230 VAC	230VAC	0	105,00	7
6035	70133	KNX S-B2-UP 230 VAC	230VAC	2	130,00	7
6034	70131	KNX S-B4T-UP 230 VAC	230VAC	4	159,00	7
6037	70134	KNX S-UP 24 VDC	24VDC	0	110,00	7
6039	70132	KNX S-B2-UP 24 VDC	24VDC	2	135,00	7
6038	70130	KNX S-B4T-UP 24 VDC	24VDC	4	169,00	7

KNX Touch One

Pantalla táctil de 5,7" a color con funciones avanzadas para el control de fachadas y de clima.

- Disponible con marco en aluminio/grafito o blanco/gris.
- Montaje en superficie.
- Control de luces, dimmers, persianas, etc.
- Funciones automáticas para el control de fachadas y climatización (ventilación, calefacción, aire acondicionado) editables por el usuario final.
- Medición de temperatura y humedad.
- Programaciones horarias.
- Escenas.
- 4 entradas binarias de libre potencial (hasta 50m de cable).
- Acoplador de Bus KNX integrado.
- Opcionalmente, mando a distancia RF con 8 canales:
 - Soporte de pared magnético.
 - Disponible en aluminio o blanco.



CÓD. WEB	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	P.V.P.	G.D.
10037	70195	KNX TOUCH ONE WHITE	BLANCO/GRIS	599,00	7
10038	70196	KNX TOUCH ONE ALU	ALUMINIO/GRAFITO	599,00	7

CÓD. WEB	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	G.D.
10039	60511	MANDO RF PARA PANTALLA TOUCH ONE, BLANCO	136,00	7
10040	60512	MANDO RF PARA PANTALLA TOUCH ONE, ALUMINIO	136,00	7

KNX WS1000 Color

Pantalla táctil de 8,4" a color con funciones avanzadas para el control de fachadas y de clima.

- Mismas funciones que la pantalla KNX Touch One, pero mayor cantidad disponible de cada una de ellas.
- Opcionalmente, interfaz para la conexión de dos cámaras analógicas.



CÓD. WEB	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	P.V.P.	G.D.
10062	70191	KNX WS1000 WHITE	BLANCO/GRIS	1390,00	7
10063	70192	KNX WS1000 ALU	ALUMINIO/GRAFITO	1390,00	7

CÓD. WEB	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	G.D.
10039	60511	MANDO RF PARA PANTALLA WS1000, BLANCO	136,00	7
10040	60512	MANDO RF PARA PANTALLA WS1000, ALUMINIO	136,00	7
10064	60132	INTERFAZ PARA DOS CÁMARAS ANALÓGICAS	183,00	7