

TCI



Lo que nos hace diferentes, todo el soporte al integrador KNX.

amena



Pantalla táctil empotrable, apta para utilizarla con hardwares de visualización externos. Consumo únicamente entre 5 y 7W.

- Disponible en 3.5" y 7".
- Microprocesador ARM9 400 MHz.
- Memoria RAM de 128 MB.
- 128 MB de memoria de almacenamiento.
- Versiones que se alimentan a través de PoE.
- Versión adicional de 7" con WLAN integrada.
- Ethernet 10/100Mbps.
- USB 2.0.
- Altavoz integrado.
- La versión de 7" también incorpora micrófono.
- Sensor de luminosidad y de temperatura integrado.



CÓD. WEB	REFERENCIA	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	G.D.
10084	AMENA35 BASE-EOS	3.5"	PANTALLA TÁCTIL 3.5", WINCE	640,00	6
10711	AMENA35 POE-EOS	3.5"	PANTALLA TÁCTIL 3.5", WINCE, POE	670,00	6
10086	AMENA70 BASE-EOS	7"	PANTALLA TÁCTIL 7", WINCE	830,00	6
10087	AMENA70 POE-EOS	7"	PANTALLA TÁCTIL 7", WINCE, POE	860,00	6
10088	AMENA70 WLAN-EOS	7"	PANTALLA TÁCTIL 7", WINCE, WLAN	880,00	6

* Para información sobre marcos y otras opciones de ampliación consulte nuestra web o póngase en contacto con nosotros por teléfono o vía E-mail

ambientomura



Pantalla táctil empotrable, con versiones para montaje en horizontal o vertical.



- Disponible en 15" y 19".
- Versión adicional de 15" para montaje en vertical.
- Memoria de almacenamiento HDD o Flash (dependiendo del sistema operativo).
- Ethernet 10/100/1000Mbps.
- USB 2.0.
- Opcionalmente: Push-to-Talk, Webcam integrada, disco SSD, etc.
- Requiere caja de empotrar, fuente de alimentación y sistema operativo.



ambientomura

CÓD. WEB	REFERENCIA	TAMAÑO	MICRO	RAM	ALIMENTACIÓN	P.V.P.	G.D.
10713	15MURA(HR2)-V3	15"	ATOM, 1.1 GHz	1 GB	12-27VDC	2.140,00	5
10080	15MURA(HR2)-V2	15"	AMD 1.0 GHz	1 GB	18-36VDC	2.140,00	5
10715	15MURA(VR2)-V3	15"	ATOM, 1.1 GHz	1 GB	12-27VDC	2.240,00	5
10714	15MURA(VR2)-V2	15"	AMD 1.0 GHz	1 GB	18-36VDC	2.240,00	5
6063	19MURA-V2	19"	AMD 1.0 GHz	1 GB	18-36VDC	2.440,00	5
10083	19MURA-V3	19"	CELERON 1.06 GHz	2 GB	18-36VDC	2.840,00	5

* Para información sobre marcos, cajas de empotrar, fuentes de alimentación y otras opciones de ampliación consulte nuestra web o póngase en contacto con nosotros por teléfono o vía E-mail.

Kit ambientomura Futurasmus

CÓD. WEB	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	G.D.
8232	KIT AMBIENTO15MURA	INCLUYE: PANTALLA 15MURA(HR2), MARCO NEGRO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y PUSH-TO-TALK (NO INCLUYE CAJA DE EMPOTRAR)	1.939,00	5

ambientoWmura

Pantalla táctil empotrable con formato panorámico que consume únicamente 11W. Puede alimentarse mediante PoE.

- Disponible en 10" y 16".
- Las versiones de 16" tienen un display HD (1366x768).
- Versión adicional de 16" con pantalla de cristal capacitivo multitáctil.
- Microprocesador Intel Atom 1.1 GHz.
- Memoria RAM de 1 GB.
- Memoria de 4 GB flash de almacenamiento.
- Opcionalmente: ampliación a Intel Atom 1.6 GHz y 8GB flash de almacenamiento.
- Ethernet 10/100/1000Mbps.
- USB 2.0.
- Opcionalmente: Alimentación PoE, manos libres, etc.
- Requiere caja de empotrar, fuente de alimentación y sistema operativo.



CÓD. WEB	REFERENCIA	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	G.D.
10089	10WMURART	10"	AMBIENTOWURA 10" PANEL RESISTIVO	1.690,00	5
10090	16WMURART	16"	AMBIENTOWURA 16" PANEL RESISTIVO	2.090,00	5
10091	16WMURAMT	16"	AMBIENTOWURA 16" CRISTAL CAPACITIVO MULTITÁCTIL	2.290,00	5

* Para información sobre marcos, cajas de empotrar, fuentes de alimentación y otras opciones de ampliación consulte nuestra web o póngase en contacto con nosotros por teléfono o vía E-mail.

ambiente

Pantalla táctil de montaje en superficie.

- Disponible en 15" y 19".
- Montaje en superficie.
- El display táctil puede ser resistivo o capacitivo.
- Memoria de almacenamiento HDD o Flash (dependiendo del sistema operativo).
- Ethernet 10/100/1000Mbps.
- USB 2.0.
- Microprocesador Intel Atom 1.6Ghz.
- Memoria RAM de 2Gb.
- Opcionalmente: Push-to-Talk, WLAN, etc.
- Requiere superficie de acabado y sistema operativo.



CÓD. WEB	REFERENCIA	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	G.D.
10092	AMBIENTO15RT	15"	PANTALLA TÁCTIL DE SUPERFICIE RESISTIVA	3.890,00	4
5538	AMBIENTO15GT	15"	PANTALLA TÁCTIL DE SUPERFICIE CAPACITIVA	3.990,00	4
10093	AMBIENTO19RT	19"	PANTALLA TÁCTIL DE SUPERFICIE RESISTIVA	4.290,00	4
10094	AMBIENTO19GT	19"	PANTALLA TÁCTIL DE SUPERFICIE CAPACITIVA	4.490,00	4

* Para información sobre acabados, y otras opciones de ampliación consulte nuestra web o póngase en contacto con nosotros por teléfono o vía E-mail.

logico-hs

PC embebido para montaje en carril DIN, refrigerado por convección sin ventiladores ni partes móviles. Consumo únicamente 4W.

- Entrada y salida de audio.
- 1 puerto serie RS-232.
- 1 puerto serie RS-232/422/485.
- VGA.
- 4 puertos USB.
- Ranura para tarjetas SD/SDHC.
- 2 interfaces Ethernet.
- Memoria RAM de 1 GB.
- Requiere fuente de alimentación de 24VDC.
- Requiere sistema operativo.

⊗ ⊗ ⊗ ⊗



⊗ ⊗ ⊗ ⊗

CÓD. WEB	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MICROPROCESADOR	MEMORIA	P.V.P.	G.D.
10227	LOGICO-HS11	PC EMBEBIDO PARA MONTAJE EN CARRIL DIN	ATOM 1,1 GHz	2 GB FLASH	830,00	5
10762	LOGICO-HS11-V2	PC EMBEBIDO PARA MONTAJE EN CARRIL DIN	ATOM 1,1 GHz	4 GB FLASH	850,00	5
10763	LOGICO-HS16	PC EMBEBIDO PARA MONTAJE EN CARRIL DIN	ATOM 1,6 GHz	8 GB FLASH	990,00	5

* Para información sobre opciones de ampliación consulte nuestra web o póngase en contacto con nosotros por teléfono o vía E-mail.