

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

2		<p>Busankoppler, UP</p> <p>Für den Einbau in eine Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 60 mm Ø.</p> <p>Zum Anschluss von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tastsensor alpha nea, 1fach, 2fach, 4fach - Tastsensor solo 1fach, 2fach, 4fach, Multifunktion - Tastsensor triton 1fach, 3fach, 5fach - Wächter-Sensoren - Präsenzmelder - Raumtemperaturregler - Schnittstelle RS 232, UP - Infrarot-Schnittstelle <table> <tbody> <tr> <td>Anschluss</td><td>Busanschlussklemme</td></tr> <tr> <td>Schutzart</td><td>IP 20, EN 60 529 (nach Montage der Endgeräte)</td></tr> <tr> <td>Montage</td><td>Geräte-Verbindungsdose 60 mm Ø</td></tr> <tr> <td>Abmessungen (H x B x T)</td><td>48 x 44 x 23 mm</td></tr> <tr> <td>Tragring</td><td>71 x 71 mm</td></tr> <tr> <td>Hersteller</td><td>ABB STOTZ-KONTAKT</td></tr> <tr> <td>Typ</td><td>BA/U 3.2</td></tr> <tr> <td>Material:</td><td>Lohn:</td></tr> </tbody> </table>	Anschluss	Busanschlussklemme	Schutzart	IP 20, EN 60 529 (nach Montage der Endgeräte)	Montage	Geräte-Verbindungsdose 60 mm Ø	Abmessungen (H x B x T)	48 x 44 x 23 mm	Tragring	71 x 71 mm	Hersteller	ABB STOTZ-KONTAKT	Typ	BA/U 3.2	Material:	Lohn:	Übertrag:	
Anschluss	Busanschlussklemme																			
Schutzart	IP 20, EN 60 529 (nach Montage der Endgeräte)																			
Montage	Geräte-Verbindungsdose 60 mm Ø																			
Abmessungen (H x B x T)	48 x 44 x 23 mm																			
Tragring	71 x 71 mm																			
Hersteller	ABB STOTZ-KONTAKT																			
Typ	BA/U 3.2																			
Material:	Lohn:																			

		BAU_32_AT_DE_V2-1 2CDC 502 015 D0101	Übertrag:	
--	--	---	-----------	--

BA/U 3.2

BA/U 3.2