

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

4

	Universal-Dimmaktormodul, 2fach, 6A	Übertrag:																			
	Gerät zum Betrieb im Raum-Controller-Grundgerät RC/A 8.1. Zum Schalten und Dimmen von einer Leuchtengruppe mit Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen (an konventionellen oder elektronischen Transformatoren) oder 230 V-Halogenglühlampen. Das Gerät ist gegen Rundsteuersignale kompensiert. Folgende Funktionen sind für jeden Ausgang getrennt einstellbar: - Schalten und Dimmen von Beleuchtung - Rückmeldung von Schaltzustand und Helligkeitswert - unterschiedlich einstellbare Dimmggeschwindigkeiten - einstellbare obere und untere Helligkeitsgrenze - Aufruf und Speichern von Lichtszenen (1-Bit- oder 8-Bit-Befehle) - Einbindung in eine Konstantlichtregelung ("Slavebetrieb") - Zwangsschaltung mit erhöhter Priorität - Treppenlichtfunktion mit veränderbarer Treppenlichtzeit - Sperrfunktion zur Verhinderung der unbefugten Betätigung Das Gerät wird mit dem Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät automatisch mit der Versorgungs- und Einspeisespannung verbunden und einer Phase zugeordnet. <table><tr><td>Ausgänge</td><td>1 gedimmter Ausgang</td></tr><tr><td>Dimmverfahren</td><td>Phasenan- oder -abschnittsteuerung, automatische Erkennung der Lastart</td></tr><tr><td>Spannungsbereich</td><td>90...253 V AC</td></tr><tr><td>Ausgangsleistung</td><td>max. 300 W (VA)</td></tr><tr><td>Anschluss</td><td>Steckbare Schraubklemmen</td></tr><tr><td>Montage</td><td>Raum-Controller-Grundgerät, beliebiger Steckplatz</td></tr><tr><td>Hersteller</td><td>ABB STOTZ- KONTAKT</td></tr><tr><td>Typ</td><td>UD/M 1.300.1</td></tr><tr><td>Material:</td><td>Lohn:</td></tr></table>	Ausgänge	1 gedimmter Ausgang	Dimmverfahren	Phasenan- oder -abschnittsteuerung, automatische Erkennung der Lastart	Spannungsbereich	90...253 V AC	Ausgangsleistung	max. 300 W (VA)	Anschluss	Steckbare Schraubklemmen	Montage	Raum-Controller-Grundgerät, beliebiger Steckplatz	Hersteller	ABB STOTZ- KONTAKT	Typ	UD/M 1.300.1	Material:	Lohn:		
Ausgänge	1 gedimmter Ausgang																				
Dimmverfahren	Phasenan- oder -abschnittsteuerung, automatische Erkennung der Lastart																				
Spannungsbereich	90...253 V AC																				
Ausgangsleistung	max. 300 W (VA)																				
Anschluss	Steckbare Schraubklemmen																				
Montage	Raum-Controller-Grundgerät, beliebiger Steckplatz																				
Hersteller	ABB STOTZ- KONTAKT																				
Typ	UD/M 1.300.1																				
Material:	Lohn:																				

4

		UDM_13001_AT_DE_V2-1 2CDC 514 015 D0101	Übertrag:	
--	--	--	-----------	--

UD/M 1.300.1

UD/M 1.300.1