

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

5

		Universal-Schnittstelle, 2fach, UP Das Gerät hat 2 Kanäle, die durch Auswahl im Anwendungsprogramm als Eingang oder Ausgang parametrierbar werden können. Mittels steckbaren Anschlussleitungen können konventionelle Taster, potenzialfreie Kontakte oder Leuchtdioden angeschlossen werden. Die Kontaktabfragespannung für die Kontakte und die Speisespannung für LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt. Vorwiderstände für externe Leuchtdioden sind im Gerät integriert. Die Universal-Schnittstelle wird Unterputz in eine Geräte-Verbindungsdose 60 mm eingelegt. Das Anwendungsprogramm bietet zahlreiche Funktionen, z.B.: - Reaktion auf Schaltflanke - Schalt-/Dimm-Befehle senden - Jalousien ansteuern - Lichtszenen steuern und speichern - Beliebige Werte und Datentyp senden - Impulse zählen - PWM-Signale für Heizungssteuerung erzeugen - Anzeigen Ein-/Ausgänge 2, parametrierbar Eingang Abfragespannung 20 V Impulse Eingangsstrom 0,5 mA Ausgang Versorgungsspannung 5 V DC Ausgangsstrom max. 2 mA, über Vorwiderstand begrenzt Anschluss Ein-/Ausgänge 4 Leitungen ca. 30 cm lang, steckbar verlängerbar auf max. 10 m Busanschluss Busanschlussklemme Schutzart IP 20, EN 60 529 Montage Geräte-Verbindungsdose 60 mm Abmessungen (H x B x T) 39 x 40 x 12 mm Hersteller ABB STOTZ- KONTAKT Typ US/U 2.2 Material: Lohn:	Übertrag:	
--	--	--	-----------	--

5

		USU_22_AT_DE_V2-1 2CDC 504 008 D0101	Übertrag:	
--	--	---	-----------	--

US/U 2.2

US/U 2.2