

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | Preis je Einheit | Betrag |
|------|-------|-----------------------|------------------|--------|
|------|-------|-----------------------|------------------|--------|

|          |  |  |           |   |
|----------|--|--|-----------|---|
| <b>7</b> |  | <b>Jalousieaktor, 2fach, 230 V AC, REG</b>   | Übertrag: |   |
|          |  | Zum Steuern von zwei voneinander unabhängigen Gruppen mit jeweils maximal 2 Jalousieantrieben. |           |   |
|          |  | Funktionen des Anwendungsprogramms:  |           |   |
|          |  | - Fahren AUF/AB  |           |   |
|          |  | - STOPP/Lamellenverstellung  |           |   |
|          |  | - Wind-, Regen- und Frostalarm, Sperren, Zwangsführung   |           |   |
|          |  | - Lüftungsklappenbetrieb   |           |   |
|          |  | - Fahren in Position   |           |   |
|          |  | - Preset anfahren und setzen   |           |   |
|          |  | - Positions-Rückmeldung und Status-Rückmeldung   |           |   |
|          |  | - Vorzugslage bei Busausfall, -wiederkehr sowie Programmierung                                 |           |   |
|          |  | - Sonnenschutz- und Heizen/Kühlen-Automatik-Steuerung  |           |   |
|          |  | Ausgänge   |           | 2 x 2 unabhängige Umschaltkontakte mit gegenseitiger mechanischer Verriegelung für Auf/Ab |
|          |  | Schaltvermögen   |           | 6 A (bei 230 V AC)  |
|          |  | Anschluss  |           | Schraubklemmen  |
|          |  | Schutzart  |           | IP 20, EN 60 529  |
|          |  | Montage  |           | auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715  |
|          |  | Breite   |           | 4 Module à 18 mm  |
|          |  | Hersteller   |           | ABB STOTZ-KONTAKT   |
|          |  | <b>Typ</b>   |           | <b>JA/S 2.230.1</b>   |
|          |  | Material: .....  |           | Lohn: .....   |

|  |  |  |           |  |
|--|--|--|-----------|--|
|  |  | JAS_22301_AT_DE_V2-1<br>2CDC 506 005 D0101 | Übertrag: |  |
|--|--|--|-----------|--|

**JA/S 2.230.1**

**JA/S 2.230.1**