

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

7	7	Jalousieaktor, 4fach, 230 V AC, REG	Übertrag:
		Zum Steuern von vier voneinander unabhängigen Jalousieantrieben.	
		Funktionen des Anwendungsprogramms:	
		<ul style="list-style-type: none"> - Fahren AUF/AB - STOPP/Lamellenverstellung - Wind-, Regen- und Frostalarm, Sperren, Zwangsführung - Lüftungsklappenbetrieb - Fahren in Position - Preset anfahren und setzen - Positions-Rückmeldung und Status-Rückmeldung - Vorzugslage bei Busausfall, -wiederkehr sowie Programmierung - Sonnenschutz- und Heizen/Kühlen-Automatik-Steuerung 	
		Ausgänge	
			4 unabhängige Umschaltkontakte mit gegenseitiger mechanischer Verriegelung für Auf/Ab
		Schaltvermögen	6 A (bei 230 V AC)
		Anschluss	Schraubklemmen
		Schutzart	IP 20, EN 60 529
		Montage	auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715
		Breite	4 Module à 18 mm
		Hersteller	ABB STOTZ-KONTAKT
		Typ	JA/S 4.230.1
		Material:	Lohn:

		JAS_42301_AT_DE_V2-1 2CDC 506 006 D0101	Übertrag:
--	--	--	-----------

JA/S 4.230.1

JA/S 4.230.1