

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

7	7	<b>Jalousieaktor, 4fach, 24 V DC, REG</b>	Übertrag:	
		Zum Steuern von vier voneinander unabhängigen Gleichstromantrieben.		
		Funktionen des Anwendungsprogramms:		
		- Fahren AUF/AB		
		- STOPP/Lamellenverstellung		
		- Wind-, Regen- und Frostalarm, Sperren, Zwangsführung		
		- Lüftungsklappenbetrieb		
		- Fahren in Position		
		- Preset anfahren und setzen		
		- Positions-Rückmeldung und Status-Rückmeldung		
		- Vorzugslage bei Busausfall, -wiederkehr sowie Programmierung		
		- Sonnenschutz- und Heizen/Kühlen-Automatik-Steuerung		
		Ausgänge	4 unabhängige Kontakte	
		Schaltvermögen	6 A (bei 24 V DC)	
		Anschluss	Schraubklemmen	
		Schutzart	IP 20, EN 60 529	
		Montage	auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715	
		Breite	4 Module à 18 mm	
		Hersteller	ABB STOTZ-KONTAKT	
		<b>Typ</b>	<b>JA/S 4.24.1</b>	
		Material: .....	Lohn: .....	

		JAS_4241_AT_DE_V2-1 2CDC 506 008 D0101	Übertrag:
--	--	---	-----------

JA/S 4.24.1

JA/S 4.24.1