

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

Jalousieaktor mit manueller Bedienung, 4fach, 230 V AC, REG	Übertrag:
Zum Steuern von vier voneinander unabhängigen Jalousieantrieben. Vorortbedienung über Taster mit EIB oder ohne EIB möglich.	
Funktionen des Anwendungsprogramms:	
- Fahren AUF/AB	
- STOPP/Lamellenverstellung	
- Wind-, Regen- und Frostalarm, Sperren, Zwangsführung	
- Lüftungsklappenbetrieb	
- Fahren in Position	
- Preset anfahren und setzen	
- Positions-Rückmeldung und Status-Rückmeldung	
- Vorzugslage bei Busausfall, -wiederkehr sowie Programmierung	
- Sonnenschutz- und Heizen/Kühlen-Automatik-Steuerung	
- Manuelle Bedienung über EIB sperren/freigeben	
Ausgänge	4 unabhängige Umschaltkontakte mit gegenseitiger mechanischer Verriegelung für Auf/Ab
Schaltvermögen	6 A (bei 230 V AC)
Bedienung	
Auf/Ab	je Ausgang 2 Taster und 2 LEDs für manuelle Bedienung Auf/Ab
EIB/Manuell	1 Taster und 1 LED für Umschalten zwischen EIB und Manuell
Anschluss	Schraubklemmen
Schutzart	IP 20, EN 60 529
Montage	auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715
Breite	4 Module à 18 mm
Hersteller	ABB STOTZ-KONTAKT
Typ	JA/S 4.230.1M
Material:	Lohn:

JAS_42301M_AT_DE_V2-1
2CDC 506 009 D0101 Übertrag:

JA/S 4.230.1M

JA/S 4.230.1M