

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | Preis je Einheit | Betrag |
|------|-------|-----------------------|------------------|--------|
|------|-------|-----------------------|------------------|--------|

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| 7 | 7 | Jalousieaktor, 8fach, 230 V AC, REG | Übertrag: | |
| | | Zum Steuern von acht voneinander unabhängigen Jalousieantrieben. | | |
| | | Funktionen des Anwendungsprogramms: | | |
| | | - Fahren AUF/AB | | |
| | | - STOPP/Lamellenverstellung | | |
| | | - Wind-, Regen- und Frostalarm, Sperren, Zwangsführung | | |
| | | - Lüftungsklappenbetrieb | | |
| | | - Fahren in Position | | |
| | | - Preset anfahren und setzen | | |
| | | - Positions-Rückmeldung und Status-Rückmeldung | | |
| | | - Vorzugslage bei Busausfall, -wiederkehr sowie Programmierung | | |
| | | - Sonnenschutz- und Heizen/Kühlen-Automatik-Steuerung | | |
| | | Ausgänge | 8 unabhängige Umschaltkontakte mit gegenseitiger mechanischer Verriegelung für Auf/Ab | |
| | | Schaltvermögen | 6 A (bei 230 V AC) | |
| | | Anschluss | Schraubklemmen | |
| | | Schutzzart | IP 20, EN 60 529 | |
| | | Montage | auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 | |
| | | Breite | 8 Module à 18 mm | |
| | | Hersteller | ABB STOTZ-KONTAKT | |
| | | Typ | JA/S 8.230.1 | |
| | | Material: | Lohn: | |

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | | JAS_82301_AT_DE_V2-1 2CDC 506 007 D0101 | Übertrag: |
|--|--|--|-----------|

JA/S 8.230.1

JA/S 8.230.1