

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

7	7	<b>Jalousieaktor mit manueller Bedienung, 8fach, 230 V AC, REG</b>	Übertrag:	
		Zum Steuern von vier voneinander unabhängigen Jalousieantrieben. Vorortbedienung über Taster mit EIB oder ohne EIB möglich.		
		Funktionen des Anwendungsprogramms:		
		- Fahren AUF/AB		
		- STOPP/Lamellenverstellung		
		- Wind-, Regen- und Frostalarm, Sperren, Zwangsführung		
		- Lüftungsklappenbetrieb		
		- Fahren in Position		
		- Preset anfahren und setzen		
		- Positions-Rückmeldung und Status-Rückmeldung		
		- Vorzugslage bei Busausfall, -wiederkehr sowie Programmierung		
		- Sonnenschutz- und Heizen/Kühlen-Automatik-Steuerung		
		- Manuelle Bedienung über EIB sperren/freigeben		
		Ausgänge		8 unabhängige Umschaltkontakte mit gegenseitiger mechanischer Verriegelung für Auf/Ab
		Schaltvermögen		6 A (bei 230 V AC)
		Bedienung		
		Auf/Ab		je Ausgang 2 Taster und 2 LEDs für manuelle Bedienung Auf/Ab
		EIB/Manuell		1 Taster und 1 LED für Umschalten zwischen EIB und Manuell
		Anschluss		Schraubklemmen
		Schutzart		IP 20, EN 60 529
		Montage		auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715
		Breite		8 Module à 18 mm
		Hersteller		ABB STOTZ-KONTAKT
		<b>Typ</b>		<b>JA/S 8.230.1M</b>
		Material: .....		Lohn: .....

		JAS_82301M_AT_DE_V2-1 2CDC 506 010 D0101	Übertrag:	
--	--	---	-----------	--

**JA/S 8.230.1M**

**JA/S 8.230.1M**