

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

8		Universal-Dimmaktor, 2fach, 300 VA, REG	Übertrag:		
		Das Gerät ermöglicht das Schalten und Dimmen von zwei unabhängigen Leuchtengruppen. Es können Glühlampen, Niedervolt-Halogenglühlampen (an konventionellen oder elektronischen Transformatoren) oder 230-V-Halogenglühlampen betrieben werden.			
		Funktionen je nach gewähltem Anwendungsprogramm:			
		- Auswahl des Helligkeitswertes (inkl. Wiederherstellung des letzten Helligkeitswertes) nach Busspannungswiederkehr.			
		- Rückmeldung von Schaltzustand und Helligkeitswert			
		- einstellbare Einschalthelligkeit und Dimmgeschwindigkeit			
		- einstellbare obere und untere Helligkeitsgrenze			
		- Soft-Start für eine optimale Lampenlebensdauer			
		- Einbindung in eine Konstantlichtregelung in Verbindung mit einem Lichtregler LR/S			
		- Treppenhauslichtfunktion			
Nennspannung		230 V AC			
Ausgänge		2 dimmbare Ausgänge			
Ausgangsleistung		40 ... 300 W (VA) je Ausgang			
Verlustleistung		max. 5 W			
Anschluss		Schraubklemmen			
Busanschluss		Busanschlussklemme			
Schutzart		IP 20, DIN EN 60 529			
Montage		auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715			
Breite		4 Module à 18 mm			
Hersteller		ABB STOTZ-KONTAKT			
Typ		UD/S 2.300.1			
Material:		Lohn:			

		UDS_23001_AT_DE_V2-1 2CDC 507 020 D0101	Übertrag:	
--	--	--	-----------	--

UD/S 2.300.1

UD/S 2.300.1