

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

9		Tastsensor solo®, 2fach, Display, RT-Regler, UP	Übertrag:	
		Zum Anschluss an EIB / KNX-Busankoppler BA/U. Mit diesem Gerät ist es möglich, sowohl die Raumtemperatur zu regeln als auch über die 2 Tasten des Bedienelementes das Licht zu schalten, zu dimmen, Jalousieaktoren anzusteuern und Lichtszenen zu speichern und abzurufen. Im beleuchtbaren Display wird zusätzlich zur aktuellen Raumtemperatur oder einem 2-Byte-Wert (z.B. Außentemperatur) das Datum, die Uhrzeit und der Betriebszustand des Reglers durch Symbole angezeigt. Durch einen Zusatztaster erfolgt die Umschaltung zwischen Tastsensorbetrieb und Raumtemperaturreglermodus.		
		Funktionen je nach gewähltem Anwendungsprogramm: Raumtemperaturreglermodus		
		- Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtbetrieb, Frost-/Hitzeschutzbetrieb - Regelverhalten parametrierbar stetige PI-, PWM- und 2-Punkt-Regelung - LCD-Anzeige: Aktuelle Raumtemperatur, Symbol für Betriebsart und Heizen/Klimatisieren Ein		
		Tastsensormodus		
		- Für jede Taste frei wählbare Funktion (Schalten, Dimmen, Flanke, Jalousiefahren/Lamellen verstellen, Lichtszenen Schalten oder Wert senden) - Zustandsanzeige über LEDs		
		Anschluss		10-polige Steckerleiste für EIB-Busankoppler
		Abmessungen (H x B)		63 x 63 mm

		TUSU_21_AT_DE_V2-1 2CDC 508 031 D0101	Übertrag:
--	--	--	-----------

TUS/U 2.1

TUS/U 2.1