

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

11	Controlpanel, color, UP	Übertrag:			
		EIB / KNX-Anzeigegerät mit Touch-Display als raumübergreifende Steuer-, Melde- und Kontrolleinheit. Die Menüstruktur ist frei definierbar und der Aufruf der Funktionen kann über die Touch-Fläche direkt oder über ein Pop-UP-Menü erfolgen. Die Anzeige erfolgt im Klartext über ein hinterleuchtetes LCD-Grafikdisplay.			
		- Darstellung und Bedienung von 210 EIB / KNX-Standardfunktionen			
		- Zentrales manuelles Schalten und Dimmen von Verbrauchern			
		- Jalousie-Steuerung, Lichtszenenfunktion			
		- Zeitprogramme mit Timer und Wecker			
		- Anwesenheitssimulation und Makrorekorder			
		- Integrierter Einzelraumtemperaturregler			
		- Inbetriebnahme über Bus oder Multimedia-Card/SD-Card			
		- Abgeben akustisches Warnsignal			
		- über integrierte Logik als Meldezentrale mit akustischer Rückkopplung einsetzbar			
Anzeigeelemente		Touch-Display 320 x 240 Bildpunkte, farbe			
Bedienung		Frei beschriftbare Touch-Flächen			
Anschlüsse					
Spannungsversorgung 230 V		2 Schraub-/Steckklemmen, bis 2,5 mm ²			
Busanschluss		Schraub-/Steckklemme bis 1,5 mm ²			
Stromversorgung		230 V AC, 50 Hz			
Schutzart		IP 20, DIN EN 60 529			
Abmessungen (H x B x T)		179,9 x 214,8 x 63,5 mm			
Einbautiefe		54,7 mm			
Montage		Unterputzmontage im Unterputzkasten MD/U 1.1			
Stromversorgung		230 V AC, 50 Hz			
Hersteller		ABB STOTZ-KONTAKT			
Typ		CPC/U 2.1			
Material:		Lohn:			

		CPCU_21_AT_DE_V2-1 2CDC 510 052 D0101	Übertrag:
--	--	--	-----------

CPC/U 2.1

CPC/U 2.1