

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | Preis je Einheit | Betrag |
|------|-------|-----------------------|------------------|--------|
|------|-------|-----------------------|------------------|--------|

|  |  |  |           |  |
|--|--|--|-----------|--|
|  |  | <b>Tastsensor Multifunktion, 4fach, solo®, UP</b><br><br>Für Busankoppler BA/U und EIB-Geräte SA/U und SD/U.<br>Bedienelement Multifunktion zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiebefehlen und Wertobjekte und zur Speicherung sowie Abruf von Lichtszenen.<br>Zweifarbige (rot/grüne) LED gem. Arb.Stätt. V. zur Anzeige des Schaltzustandes über ETS parametrierbar. Ein Abschalten der zweifarbigen LEDs ist über die ETS parametrierbar. Mit Beschriftungsfeld.<br>Um einen Diebstahlschutz zu gewährleisten, kann das Bedienelement bei Abnehmen der oberen Wippe mit Hilfe einer Schraube am Tragrings befestigt werden.<br><br>Anschluss 10-polige Steckerleiste<br><br>Abmessungen (H x B) 63 x 63 mm<br><br>Design <i>solo®</i> , studioweiß<br><i>future</i> , studioweiß<br><br>Hersteller ABB STOTZ-KONTAKT<br><br><b>Typ TAS/U 4.5</b><br><br>Material: ..... Lohn: ..... | Übertrag: |  |
|--|--|--|-----------|--|

|  |  |   |           |  |
|--|--|---|-----------|--|
|  |  | TASU_45_11_AT_DE_V2-1<br>2CDC 511 036 D0101 | Übertrag: |  |
|--|--|---|-----------|--|

TAS/U 4.5

TAS/U 4.5