

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

		<b>EIB Delta-Meter, Kombinationszähler, REG</b>  PTB-zugelassene, elektronische Energieverbrauchszähler mit integrierter ABB i-bus® EIB-Kommunikationsschnittstelle zur Messung von Wirk- und Blindleistung. Die Zähler sind für 4-Leiter-Stromnetze beliebiger Belastung ausgelegt.  Funktionen: - Auslesung der Zählerstände (Wirk- und Blindenergie), der momentanen Wirk- und Blindleistung und Fehlerinformationen über den ABB i-bus® EIB - Elektrische Messgrößen (z.B. I, U, P, f) können auf dem LCD-Display angezeigt werden - Automatische Überprüfung der Verdrahtung (Installationsselbsttest)  Nennstrom                                      Wandleranschluss (/1 A oder /5 A ) 5 A  Spannung                                        3 x 57...288/100...500 V  Nennfrequenz (Bereich)                    50 Hz (45 Hz....65 Hz)  Genauigkeitsklasse                           1  Anzeige    Multifunktions-LCD-Anzeige, 6+1-stellig  Anschluss                                        Schraubklemmen, max. 10 mm²  Schutzart                                         IP 20, DIN EN 60 529  Montage    auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715  Breite    7 Module à 17,5 mm  Hersteller                                         ABB STOTZ-KONTAKT  <b>Typ</b> <b>DZ+ 4105 K E</b>  Material: .....                                   Lohn: .....	Übertrag:	
--	--	---	-----------	--

		DZ+_4105_KE_AT_DE_V2-1 2CDC 512 053 D0101	Übertrag:	
--	--	--	-----------	--

DZ+ 4105 K E

DZ+ 4105 K E