Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
		EIB Delta-Meter, Wirkleistungszähler, REG PTB-zugelassene, elektronische Energieverbrauchszähler mit integrierter ABB i-bus® EIB-Kommunikationsschnittstelle zur Messung von Wirkleistung. Die Zähler sind für 2-Leiter-Stromnetze beliebiger Belastung ausgelegt. Funktionen: - Auslesung des Zählerstands, der momentanen Wirkleistung und Fehlerinformationen über den ABB i-bus® EIB - Elektrische Messgrößen (z.B. I, U, P, f) können auf dem LCD-Display angezeigt werden - Automatische Überprüfung der Verdrahtung (Installationsselbsttest) Nennstrom — Direktanschluss bis 80 A Spannung — 1 x 57...288 V Nennfrequenz (Bereich) — 50 Hz (45 Hz....65 Hz) Genauigkeitsklasse — 2 Anzeige — Multifunktions-LCD-Anzeige, 6+1-stellig Anschluss — Schraubklemmen, max. 25 mm² Schutzart — IP 20, DIN EN 60 529 Montage — auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Breite — 7 Module à 17,5 mm Hersteller — ABB STOTZ-KONTAKT **Typ** — **DZ+ 2280 W E** Material: ..... — Lohn:	Übertrag:	
		DZ+_2280_WE_AT_DE_V2-1 2CDC 512 055 D0101	Übertrag:	