

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

	EIB Delta-Meter, Wirkleistungszähler, REG PTB-zugelassene, elektronische Energieverbrauchsähler mit integrierter ABB i-bus® EIB-Kommunikationsschnittstelle zur Messung von Wirkleistung. Die Zähler sind für 4-Leiter-Stromnetze beliebiger Belastung ausgelegt. Funktionen: - Auslesung des Zählerstands, der momentanen Wirkleistung und Fehlerinformationen über den ABB i-bus® EIB - Elektrische Messgrößen (z.B. I, U, P, f) können auf dem LCD-Display angezeigt werden - Automatische Überprüfung der Verdrahtung (Installationsselbsttest) <table><tr><td>Nennstrom</td><td>Direktanschluss bis 80 A</td></tr><tr><td>Spannung</td><td>3 x 57...288/100...500 V</td></tr><tr><td>Nennfrequenz (Bereich)</td><td>50 Hz (45 Hz....65 Hz)</td></tr><tr><td>Genauigkeitsklasse</td><td>2</td></tr><tr><td>Anzeige</td><td>Multifunktions-LCD-Anzeige, 6+1-stellig</td></tr><tr><td>Anschluss</td><td>Schraubklemmen, max. 25 mm²</td></tr><tr><td>Schutzart</td><td>IP 20, DIN EN 60 529</td></tr><tr><td>Montage</td><td>auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715</td></tr><tr><td>Breite</td><td>7 Module à 17,5 mm</td></tr><tr><td>Hersteller</td><td>ABB STOTZ-KONTAKT</td></tr><tr><td>Typ</td><td>DZ+ 4280 W E</td></tr><tr><td>Material:</td><td>Lohn:</td></tr></table>	Nennstrom	Direktanschluss bis 80 A	Spannung	3 x 57...288/100...500 V	Nennfrequenz (Bereich)	50 Hz (45 Hz....65 Hz)	Genauigkeitsklasse	2	Anzeige	Multifunktions-LCD-Anzeige, 6+1-stellig	Anschluss	Schraubklemmen, max. 25 mm²	Schutzart	IP 20, DIN EN 60 529	Montage	auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715	Breite	7 Module à 17,5 mm	Hersteller	ABB STOTZ-KONTAKT	Typ	DZ+ 4280 W E	Material:	Lohn:	Übertrag:	
Nennstrom	Direktanschluss bis 80 A																										
Spannung	3 x 57...288/100...500 V																										
Nennfrequenz (Bereich)	50 Hz (45 Hz....65 Hz)																										
Genauigkeitsklasse	2																										
Anzeige	Multifunktions-LCD-Anzeige, 6+1-stellig																										
Anschluss	Schraubklemmen, max. 25 mm²																										
Schutzart	IP 20, DIN EN 60 529																										
Montage	auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715																										
Breite	7 Module à 17,5 mm																										
Hersteller	ABB STOTZ-KONTAKT																										
Typ	DZ+ 4280 W E																										
Material:	Lohn:																										