

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

	<p>EIB Delta-Meter, Kombinationszähler, REG</p> <p>PTB-zugelassene, elektronische Energieverbrauchszähler mit integrierter ABB i-bus® EIB-Kommunikationsschnittstelle zur Messung von Wirk- und Blindleistung. Die Zähler sind für 4-Leiter-Stromnetze beliebiger Belastung ausgelegt.</p> <p>Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auslesung der Zählerstände (Wirk- und Blindenergie), der momentanen Wirk- und Blindleistung und Fehlerinformationen über den ABB i-bus® EIB - Elektrische Messgrößen (z.B. I, U, P, f) können auf dem LCD-Display angezeigt werden - Automatische Überprüfung der Verdrahtung (Installationsselbsttest) <table> <tbody> <tr> <td>Nennstrom</td><td>Direktanschluss bis 80 A</td></tr> <tr> <td>Spannung</td><td>3 x 57...288/100...500 V</td></tr> <tr> <td>Nennfrequenz (Bereich)</td><td>50 Hz (45 Hz....65 Hz)</td></tr> <tr> <td>Genauigkeitsklasse</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Anzeige</td><td>Multifunktions-LCD-Anzeige, 6+1-stellig</td></tr> <tr> <td>Anschluss</td><td>Schraubklemmen, max. 25 mm²</td></tr> <tr> <td>Schutzart</td><td>IP 20, DIN EN 60 529</td></tr> <tr> <td>Montage</td><td>auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715</td></tr> <tr> <td>Breite</td><td>7 Module à 17,5 mm</td></tr> <tr> <td>Hersteller</td><td>ABB STOTZ-KONTAKT</td></tr> <tr> <td>Typ</td><td>DZ+ 4280 K E</td></tr> <tr> <td>Material:</td><td>Lohn:</td></tr> </tbody> </table>	Nennstrom	Direktanschluss bis 80 A	Spannung	3 x 57...288/100...500 V	Nennfrequenz (Bereich)	50 Hz (45 Hz....65 Hz)	Genauigkeitsklasse	2	Anzeige	Multifunktions-LCD-Anzeige, 6+1-stellig	Anschluss	Schraubklemmen, max. 25 mm ²	Schutzart	IP 20, DIN EN 60 529	Montage	auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715	Breite	7 Module à 17,5 mm	Hersteller	ABB STOTZ-KONTAKT	Typ	DZ+ 4280 K E	Material:	Lohn:	Übertrag:
Nennstrom	Direktanschluss bis 80 A																									
Spannung	3 x 57...288/100...500 V																									
Nennfrequenz (Bereich)	50 Hz (45 Hz....65 Hz)																									
Genauigkeitsklasse	2																									
Anzeige	Multifunktions-LCD-Anzeige, 6+1-stellig																									
Anschluss	Schraubklemmen, max. 25 mm ²																									
Schutzart	IP 20, DIN EN 60 529																									
Montage	auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715																									
Breite	7 Module à 17,5 mm																									
Hersteller	ABB STOTZ-KONTAKT																									
Typ	DZ+ 4280 K E																									
Material:	Lohn:																									

DZ+_4280_KE_AT_DE_V2-1
2CDC 512 059 D0101 Übertrag:

DZ+ 4280 K E

DZ+ 4280 K E