

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

		EIB Delta-Meter, Wirkleistungszähler, REG PTB-zugelassene, elektronische Energieverbrauchszähler mit integrierter ABB i-bus® EIB-Kommunikationsschnittstelle zur Messung von Wirkleistung. Die Zähler sind für 4-Leiter-Stromnetze beliebiger Belastung ausgelegt. Funktionen: - Auslesung des Zählerstands, der momentanen Wirkleistung und Fehlerinformationen über den ABB i-bus® EIB - Elektrische Messgrößen (z.B. I, U, P, f) können auf dem LCD-Display angezeigt werden - Automatische Überprüfung der Verdrahtung (Installationsselbsttest) Nennstrom Wandleranschluss (/1 A oder /5 A) 5 A Spannung 3 x 57 ...288/100...500 V Nennfrequenz (Bereich) 50 Hz (45 Hz....65 Hz) Genauigkeitsklasse 1 Anzeige Multifunktions-LCD-Anzeige, 6+1-stellig Anschluss Schraubklemmen, max. 10 mm² Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Breite 7 Module à 17,5 mm (P) PTB-zugelassene Version Hersteller ABB STOTZ-KONTAKT Typ DZ+ 4105 W (P)E Material: Lohn:	Übertrag:	
--	--	--	-----------	--

		DZ+_4105_WPE_AT_DE_V2-1 2CDC 512 041 D0101	Übertrag:	
--	--	---	-----------	--

DZ+ 4105 W (P)E

DZ+ 4105 W (P)E