

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

		Sicherheitsmodul, REG Reiheneinbaugerät, das Logik-Funktionen zur Verfügung stellt, um unterschiedliche EIB-Geräte (z.B. Meldergruppenterminals, Bewegungsmelder, etc.) zu einem Alarm-System zu verknüpfen. Bis zu 64 unterschiedliche Meldergruppen können ausgewertet werden. Drei LEDs zur Anzeige des Betriebszustandes. Ein frei ansteuerbarer Relaisausgang, an den z.B. ein Signalgeber angeschlossen werden kann. Interner Summer zur akustischen Meldung (z.B. Störungsmeldung). Eine gepufferte EIB-Spannung und die Verwendung professioneller Alarmmelder mit VdS-Zertifizierung wird empfohlen. Funktionen: - interne und externe Scharf-/Unscharfschaltung - verzögerte Scharfschaltung - interne und externe Alarmierung - Ansteuerung eines Telefonwählgerätes - Meldergruppenauswertung, z.B. Einbruchalarm, Überfallalarm, Technischer Alarm, Verschlussüberwachung, Störungsmeldung, Sabotagemeldung - Statusanzeige, auch als Klartextmeldung möglich - Ereignisspeicher als Klartextmeldung Anzahl der Meldergruppen 64 Relaisausgang frei programmierbar, Schaltstrom 6A LED-Anzeige 3 LEDs rot Alarm gelb scharf/unscharf grün Betrieb Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Breite 2 Module á 18 mm Hersteller ABB STOTZ-KONTAKT Typ SCM/S 1.1 Material: Lohn:	Übertrag:	
--	--	---	-----------	--

14

14

		SCMS_11_AT_DE_V2-0 2CDC 513 018 D0101	Übertrag:	
--	--	--	-----------	--

SCM/S 1.1

SCM/S 1.1