

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

	<b>Meldergruppenterminal, 2fach, UP</b>  Zum Einbinden und Überwachen von Geräten aus der Sicherheitstechnik, wie z.B. Magnetkontakte, Glasbruchsensoren und Passiv-Infrarotmelder. Mehrere Geräte können ohne Zentrallogik ein Überwachungssystem mit Sicherheitsgrundfunktionen bilden. Eine 12-V-DC-SELV-Hilfsspannungsversorgung ist erforderlich (z.B. NT/S 12.1600).  Funktionen je nach gewähltem Anwendungsprogramm: - Scharfschaltung - Alarmierung und Alarmspeicher - Reset - ausschaltbare Meldergruppen	Übertrag:
Eingänge	2 Meldergruppen, Primärleitungen mit 2,7 kOhm Abschlusswiderstand	
Steuerausgänge	“Scharf/Unscharf” und “Gehtest”	
Schutzart	IP 20, DIN EN 60 529	
Montage	Unterputz in Geräte-Verbindungsdose Ø 60 mm	
Abmessungen (Ø x H)	54 x 28 mm	
Hersteller	ABB STOTZ-KONTAKT	
<b>Typ</b>	<b>MT/U 2.12.1</b>	
Material: .....	Lohn: .....	

---

MTU\_2121\_AT\_DE\_V2-1  
2CDC 513 005 D0101

Übertrag:

MT/U 2.12.1

MT/U 2.12.1