

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

		Meldergruppenterminal, 4fach, REG Zum Einbinden und Überwachen von Geräten aus der Sicherheitstechnik, wie z.B. Magnetkontakte, Glasbruchsensoren und Passiv-Infrarotmelder. Eine 12-V-DC-SELV-Hilfsspannungsversorgung ist erforderlich (z.B. NT/S 12.1600). Funktionen je nach gewähltem Anwendungsprogramm: - Scharfschaltung - Alarmierung mit Alarmspeicher - Reset Eingänge 4 Meldergruppen, Primärleitungen mit 2,7 kOhm Abschlusswiderstand Steuerausgänge "Scharf/Unscharf", "Gehtest" Anzeigeelemente 4 LEDs Status der Meldergruppen 2 LEDs "Scharf/Unscharf", "Gehtest" Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Breite 4 Module à 18 mm Hersteller ABB STOTZ-KONTAKT Typ MT/S 4.12.1 Material: Lohn:	Übertrag:	
--	--	--	-----------	--

		MTS_4121_AT_DE_V2-1 2CDC 513 004 D0101	Übertrag:	
--	--	---	-----------	--

MT/S 4.12.1

MT/S 4.12.1