

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

<p>Schaltaktor, 2fach, 16 AX, C-Last, Stromerkennung, REG</p> <p>Schaltet mit potenzialfreien Kontakten 2 unabhängige elektrische Verbraucher über ABB i-bus® EIB / KNX. Mit integrierter Stromerkennung pro Ausgang. Es ist keine zusätzliche Versorgungsspannung notwendig. Eine manuelle Betätigung der Kontakte und die Anzeige des Schaltzustandes ist möglich. Der Aktor ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie Leuchtmittel mit Kompensations-Kondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60 669.</p> <p>Mit einem einzigen Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen für jeden Ausgang getrennt einstellbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stromerkennung, Stromwert senden und Reaktion auf Stromschwellwerte - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung und veränderbarer Treppenlichtzeit - Aufruf von Szenen / Presets über 8-Bit / 1-Bit-Befehle - Logische Verknüpfung AND, OR, XOR - Statusrückmeldung - Zwangsführung und Sicherheitsfunktion - Reaktion auf Schwellwerte - Steuerung von elektrothermischen Ventilstellantrieben (Stetigregelung) - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall und -wiederkehr - Invertierbarkeit der Ausgänge <p>Ausgänge 2 potenzialfreie Kontakte</p> <p>Nennstrom 16 AX - C-Load</p> <p>Schaltvermögen</p> <p>Nach DIN EN 60 947-4-1 16 A/AC1; 16 A/AC3 (bei 230/400 V AC)</p> <p>Nach DIN EN 60 669 16 AX, max. kapazitive Last 200 μF</p> <p>Bedienung 2 Schalthebel zur Schaltstellungsanzeige und manuellen Betätigung</p> <p>Anschluss</p> <p>Laststromkreis Schraubklemmen mit Kombikopfschraube</p> <p>EIB / KNX Für Leitungen 0,2 bis 6 mm² eindrähtig</p> <p>Schraubenlose Busanschlussklemme</p> <p>Schutzart IP 20, EN 60 529</p> <p>Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715</p> <p>Breite 2 Module à 18 mm</p> <p>Hersteller ABB STOTZ-KONTAKT</p> <p>Typ SA/S 2.16.5S</p> <p>Material: Lohn:</p>	<p>Übertrag:</p>
--	------------------

SAS_2165S_AT_DE_V2-1
2CDC 505 044 D0101 Übertrag:

SA/S 2 16 5S

SA/S 2 16 5S