

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

6		Schaltaktor, 8fach, 6 A, REG Schaltet mit Kontakten 8 unabhängige elektrische Verbraucher in 4 Gruppen mit je 2 Kontakten über ABB i-bus® EIB / KNX. Es ist keine zusätzliche Versorgungsspannung notwendig. Mit einem einzigen Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen für jeden Ausgang getrennt einstellbar: - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung und veränderbarer Treppenlichtzeit - Aufruf von Szenen / Presets über 8-Bit / 1-Bit-Befehle - Logische Verknüpfung AND, OR, XOR - Statusrückmeldung - Zwangsführung und Sicherheitsfunktion - Reaktion auf Schwellwerte - Steuerung von elektrothermischen Ventilstellantrieben (Stetigregelung) - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall und -wiederkehr - Invertierbarkeit der Ausgänge	Übertrag:	
		Ausgänge 8 Kontakte (4 Gruppen mit je 2 Kontakten) Nennstrom 6 A Schaltvermögen Nach DIN EN 60 947-4-1 6 A/AC1; 6 A/AC3 (bei 230 V AC) Nach DIN EN 60 669 6 A, max. kapazitive Last 35 µF Anschluss Laststromkreis Schraubklemmen EIB / KNX Schraubenlose Busanschlussklemmen Schutzart IP 20, EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Breite 4 Module à 18 mm Hersteller ABB STOTZ-KONTAKT Typ SA/S 8.6.1 Material: Lohn:		

		SAS_861_AT_DE_V2-1 2CDC 505 048 D0101	Übertrag:	
--	--	--	-----------	--

SA/S 8.6.1

SA/S 8.6.1