

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

		Diagnose- und Schutzmodul, REG Das Diagnose- und Schutzmodul DSM/S ermöglicht eine schnelle Diagnose des Buszustandes und zeigt Telegrammverkehr über eine LED an. Über die Öffner- und Schließerkontakte kann ein Busausfall ($U < U_{min}$) gemeldet werden. Das DSM/S enthält ausserdem eine Suppressordiode, die kurzzeitige Überspannungen und Störspannungsspitzen auf dem EIB / KNX kappt. Anzeigeelemente LED, grün $U = OK$ LED, rot $U < U_{min}$ LED, gelb Telegrammverkehr Öffner-/Schliesserkontakt zum Melden eines Busausfalls Busanschluss 2 Busanschlussklemmen Schutzfunktion Das DSM enthält eine Suppressordiode (43 V / 1500 W @ 10/1000 μ s-Puls), die kurzzeitige Überspannungen und Störspannungsspitzen kappt. Um optimale Schutzfunktion zu erreichen, ist es sinnvoll, das Gerät als „Trennstelle“ z.B. zwischen Gebäudeteilen zu nutzen. Schutzart IP 20, EN 60 529 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Breite 2 Module à 18 mm Hersteller ABB STOTZ-KONTAKT Typ DSM/S 1.1 Material: Lohn:	Übertrag:	
--	--	---	-----------	--

		DSMS_11_AT_DE_V2-1 2CDC 503 029 D0101	Übertrag:	
--	--	--	-----------	--