



Die neuen Thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen.

Die Geräte sind stromlos geschlossen in den Varianten 230 V und 24 V mit steckbarer Anschlussleitung (1 m) erhältlich. Das formschöne Gehäuse schützt die Geräte vor Spritzwasser, wodurch eine 360° Montage möglich ist. Außerdem kann mit der First-Open Funktion der Heizbetrieb in der Rohbauphase auch ohne elektrischen Anschluss erfolgen.

Die Stellantriebe werden bevorzugt für die Einzelraum-Temperaturregelung zur Ansteuerung von Radiatoren, Konvektoren und Kühldecken verwendet. Für die Ansteuerung eignet sich der Elektronische Schaltaktor ES/S oder das Elektronische Relais ER/U in Verbindung mit der Universal-Schnittstelle US/U und einem Raumtemperaturregler.

Die einfache und zeitsparende Steckmontage auf alle gängigen Ventile erfolgt über die Ventiladapter VA/Z.

Die Besonderheiten

Erstes Gerät ...



... für alle Montagelagen
... mit 100 % Wasserschutz (IP 54)
... für kurze Montagezeiten
... mit First-Open Funktion
... mit einfacher Handmontage

... mit Rundum-Funktionsanzeige
... mit einfachem Demontageschutz
... mit besserem Überspannungsschutz
... mit Anpassungskontrolle
... mit modernem Design

Bestellangaben

Auswahltabelle



Typ	Beschreibung	Erzeugnis-Nr.	bbn 40 16779 EAN	Gew. 1 St. kg
TSA/K 230.1	Thermoelektrischer Stellantrieb, 230 V	2CDG 120 007 R0011	65299 5	0,1
TSA/K 24.1	Thermoelektrischer Stellantrieb, 24 V	2CDG 120 008 R0011	65300 8	0,1

Zubehör

VA/Z 10.1	Ventiladapter (M 30 x 1,5) für Dumser, Chronatherm, Vescal, KaMo	2CDG 120 009 R0011	65319 0	0,01
VA/Z 50.1	Ventiladapter (M 30 x 1,5) für Honeywell, Cazzaniga, Landis & Gyr., MNG, Reich	2CDG 120 010 R0011	65320 6	0,01
VA/Z 78.1	Ventiladapter (Flansch) für Danfoss RA	2CDG 120 011 R0011	65321 3	0,01
VA/Z 80.1	Ventiladapter (M 30 x 1,5) für Heimeier, Herb, Onda, Schlösser (ab 93), Oventrop	2CDG 120 012 R0011	65322 0	0,01



ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Postfach 10 16 80, 69006 Heidelberg
Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg
Telefon (0 62 21) 7 01-6 07
Telefax (0 62 21) 7 01-7 24
www.abb.de/eib
www.abb.de/stotz-kontakt

Technische Hotline: (0 62 21) 7 01-4 34
E-mail: eib.hotline@de.abb.com