

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

8	8	<p><b>Wächter-Sensor, AP</b></p> <p>Aufputz-Wächter-Sensor mit Sensorwinkel 220° und mit integriertem Busan-koppler. Mit Meldefunktion und Dämmerungsschalterfunktion über EIB / KNX. Dämmerungssensor und Nachlaufzeit (10 s ... 32 min.) einstellbar per ETS oder Potis am Gerät. Zum Senden von Ein- und Ausschaltbefehlen eines Sensors an einen EIB / KNX-Aktor. Das Ausschaltverhalten wird im Aktor festgelegt (z.B. Treppenlichtzeitschalterfunktion).</p> <table> <tbody> <tr> <td>Erfassungsbereich</td><td>horizontal 220°</td></tr> <tr> <td>Max. Reichweite</td><td>frontal: 16 m seitlich: 16 m bei einer Montagehöhe von 2,5 m</td></tr> <tr> <td>Überwachungsdichte</td><td>92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten</td></tr> <tr> <td>Dämmerungssensor</td><td>0,5 - 1000 lx</td></tr> <tr> <td>Maße (B x T):</td><td>85 mm x 145 mm</td></tr> <tr> <td>Temperaturbereich</td><td>- 25 °C bis + 55 °C</td></tr> <tr> <td>Schutzart</td><td>IP 55, EN 60 529 (nach Montage)</td></tr> <tr> <td>Farbe</td><td>weiß</td></tr> <tr> <td>Hersteller</td><td>ABB STOTZ-KONTAKT</td></tr> <tr> <td><b>Typ</b></td><td><b>BM/A 2.1</b></td></tr> <tr> <td>Material: .....</td><td>Lohn: .....</td></tr> </tbody> </table>	Erfassungsbereich	horizontal 220°	Max. Reichweite	frontal: 16 m seitlich: 16 m bei einer Montagehöhe von 2,5 m	Überwachungsdichte	92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten	Dämmerungssensor	0,5 - 1000 lx	Maße (B x T):	85 mm x 145 mm	Temperaturbereich	- 25 °C bis + 55 °C	Schutzart	IP 55, EN 60 529 (nach Montage)	Farbe	weiß	Hersteller	ABB STOTZ-KONTAKT	<b>Typ</b>	<b>BM/A 2.1</b>	Material: .....	Lohn: .....	Übertrag:	
Erfassungsbereich	horizontal 220°																									
Max. Reichweite	frontal: 16 m seitlich: 16 m bei einer Montagehöhe von 2,5 m																									
Überwachungsdichte	92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten																									
Dämmerungssensor	0,5 - 1000 lx																									
Maße (B x T):	85 mm x 145 mm																									
Temperaturbereich	- 25 °C bis + 55 °C																									
Schutzart	IP 55, EN 60 529 (nach Montage)																									
Farbe	weiß																									
Hersteller	ABB STOTZ-KONTAKT																									
<b>Typ</b>	<b>BM/A 2.1</b>																									
Material: .....	Lohn: .....																									

		BMA_21_AT_DE_V2-1 2CDC 507 059 D0101	Übertrag:	
--	--	---	-----------	--

BM/A 2.1

BM/A 2.1