

STEEL KNX

BILTON® DIMM-SEQUENZAKTOR/DIM-SEQUENCEACTUATOR



S-24903 | 3-Kanal Steuereinheit für spannungsbetriebene LED Modulen, 2,2 A pro Kanal, Einschalt-und Dimmverhalten über Parameter einstellbar, Ausgangssignal 600Hz PWM, definierter Farbdurchlauf möglich, Datenbank zum Downloaden unter www.bilton.at, IP20, ta -5 bis +45°C, LxBxH:185 x 43 x 29 mm, RoHs konform

S-24903 | 3-port control unit for voltaged LED modules, 2,2 A per channel, switch-ond behavior and dimming via parameters adjustable, output signal 600 Hz PWM, fixsequence with defined colourways possible, downloadable database under www.bilton.at, IP20, ta -5 to +45°C, LxWxH: 185 x 43 x 29 mm, RoHs compliant

Nennspannung:	DC 12- 24 V
Ausgangsstrom:	2,2A/ Kanal
Umgebungstemperatur:	ta -5 ... +45 °C
Anschlussleistung:	12V DC 75W 24V DC 150W
Anschlüsse:	Schnittstelle KNX/EIB Last über Schraubklemmen Eindrähtig 0,75-1,5 mm2
Abmessungen:	LxBxH 185x43x29mm
Funktionen:	Schalten und Dimmen Einschalt- und Dimmverhalten über Parameter einstellbar Rückmeldungen des Schaltzustandes und Helligkeitswert SOFT Ein SOFT Aus Start / Stop Farbdurchlauf sowie definition der Dauer Abdimmen oder Anspringen von Helligkeitswerten Speicherplätze für bis zu 10 Szenen

Nominal voltage	DC 12-24V
Output current	2,2 A per channel
Ambient temperature	-5 to +45°C
Connection power:	12V DC 75W 24V DC 150W
Connections:	interface KNX/EIB load via screw terminals single wire 0,75-1,5 mm²
Dimensions:	LxWxH 185x43x29mm
Functions:	switch and dim switching and dimming via parameters feedback of switch status and light intensity soft ON and OFF Start/Stop of the colour cycle and definition of its duration memory capacity for up to 10 scenes



CURVE KNX

BILTON® DIMM-SEQUENZAKTOR/DIM-SEQUENCEACTUATOR



C-03903 | für Hochleistung LED, 3 Kanal, Konstantstrom einstellbar über Dipschalter, 350/500/700 mA, Nennspannung 24 V DC, 1-6 LED/Kanal, Einschalt und Dimmverhalten über Parameter einstellbar, Ausgangssignal 600Hz PWM definierter Farbablauf möglich, Datenbank zum Downloaden unter www.bilton.at, IP20, ta -5 bis +45°C, LxBxH: 185 x 43 x 29 mm, RoHs konform

C-03903 | Control gear for high performance LEDs, constant current adjustable via dip switch 350/500/700 mA, nominal voltage 24V, 1-6 LEDs per channel, output voltage 22V Signal 600Hz PWM, switching and dimming via parameters, one pre-defined sequence, please find more info under www.bilton.at LxWxH: 185 x 43 x 29 mm, RoHs compliant

Nennspannung:	DC 24 V
Ausgangsstrom:	350/500/700 mA
Umgebungstemperatur:	ta -5 ... +45 °C
Anschlussleistung:	1-6 LED / Kanal 22V / Kanal
Anschlüsse:	Schnittstelle KNX/EIB Last über Schraubklemmen Eindrähtig 0,75-1,5 mm2 LxBxH 185x43x29mm
Abmessungen:	LxBxH 185x43x29mm
Funktion:	Schalten und Dimmen Einschalt- und Dimmverhalten über Parameter einstellbar Rückmeldungen des Schaltzustandes und Helligkeitswert SOFT Ein SOFT Aus Start / Stop Farbdurchlauf sowie definition der Dauer Abdimmen oder Anspringen von Helligkeitswerten Speicherplätze für bis zu 10 Szenen

Nominal voltage	24V DC
Output current	350/500/700 mA
Ambient temperature	-5 to+45°C
Connection power:	1-6 LED per channel 22V per channel
Connections:	interface KNX/EIB load via screw terminals single wire 0,75-1,5 mm²
Dimensions:	LxWxH 185x43x29mm
Functions:	switch and dim switching and dimming via parameters feedback of switch status and light intensity soft ON and OFF Start/Stop of the colour cycle and definition of its duration memory capacity for up to 10 scenes

