

Busch-Installationsbus® KNX
UP-Aktoren/Sensoren
Kombiaktor
2-fach Schaltaktor



Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Zum Anschluss der thermoelektrischen Stellantriebe 6164/10-101.
Ein elektronischer Ausgang (geräuschlos)
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Anschlüsse: , KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz,
Eingänge: 3, Abfragespannung: 5 V
Ausgänge: 2 Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden,
elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, Lastart: Betriebsart Jalousie, Nennstrom: 3 A, cos phi 0,8,
Ausgangsspannung: 250 V~, Lastart: Betriebsart Schalten, Nennstrom: 25 mA, cos phi 1, Ausgangsspannung:
250 V~
Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C,
Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm,

Preisgruppe: 26
Preis: 191,00 EUR zzgl. Mwst.

Bestellnummer: 6151-0-0248
Artikelnummer: 6173/11 U
EA-Nummer: 4011395164013