

Busch-Wächter®

AP-Geräte

Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX



Mit 2 Bewegungskanälen.

Mit 1 Dämmerungskanal mit 3 Schaltschwellen.

Nicht fernbedienbar über IR Handsender KNX.

Mit integriertem KNX-Busankoppler.

Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig.

Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.

Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux

Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min

Sensorwinkel: 220°

Reichweite: 16 m

Bedienelemente: 2 Einstellpotentiometer,

Anschlüsse: , KNX-Linie: Busanschlussklemme

Schutzart Gerät: IP 55, Temperaturbereich Gerät: -25 °C - 55 °C, Erfassungsbereich: frontal: 16 m seitlich: 16 m,

Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux, Öffnungswinkel: 220 °,

Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm, Montagehöhe: - 2,5 m,

Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen E-Katalog., Zusatzsoftware

PowerTool erforderlich.,

Preisgruppe: 26

Preis: 281,00 EUR zzgl. Mwst.

Bestellnummer: 6132-0-0311

Artikelnummer: 6179/01-204

EA-Nummer: 4011395168523