



NEU

Raumaussensensor rechteckig 86 x 115 mm Konfigurierbares Gerät

Funktionen im Überblick

- Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
- Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
- Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room".
- Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalouse / Wert senden / Lichtszenen u.a.
- Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalouse, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
- Mit integriertem KNX-Busankoppler.
- Mit integriertem Temperaturfühler.
- Mit integrierter Näherungsfunktion.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Die Montage des Gerätes erfolgt ausschließlich über die italienische UP-Gerätedose, nach EN60670 (CEI 23-48).
- Anzahl Busteilnehmer: 1
- Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
- Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -20 °C - 70 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 86 mm x 157 mm
- Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
- Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
- Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
- Lieferzeit ca. 10 Werkstage nach Bestelleingang.
- Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..

Bestelldaten

Artikel-Nr:	TA/U3.2.11-CG
Bestell-Nr:	2CKA006300A1621
EAN:	4011395256367
Preisgruppe:	42
Preis:	205,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)

Software

- » [ETS4/ET55 Applikation , V 2.0, 06.08.2019](#)
- » [Firmware , V 1.1, 15.10.2018](#)