



# Bedienelement, 4-fach carat<sup>®</sup> mit beiliegendem Busankoppler

## Funktionen im Überblick

- Für ABB i-bus<sup>®</sup> KNX
- Mit Beschriftungsfeld.
- Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
- Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
- Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite [www.busch-jaeger.at](http://www.busch-jaeger.at) herunterladen können.
- Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at).
- RAL-Farbnummer: 9016

## Bestelldaten

<b>Artikel-Nr:</b>	6127/01-84-500
<b>Bestell-Nr:</b>	2CKA006117A0200
<b>EAN:</b>	4011395135884
<b>Preisgruppe:</b>	26
<b>Preis:</b>	190,70 EUR zzgl. MwSt.
<b>Infoblatt</b>	» <a href="#">Download PDF</a>

## Downloads

### Bedienungsanleitung

» [INT](#)

### Technisches Handbuch

» [DE](#)  
 » [EN](#)  
 » [NL](#)  
 » [FR](#)  
 » [IT](#)  
 » [ES](#)


### Zertifikate

» [EU-Konformitätserklärung](#)  
 » [ROHS-Produktdeklaration](#)

### Software

» [Zusatzsoftware :PowerTool , V 1.2.122, 17.09.2019](#)  
 » [ETS-Applikation für PowerTool , V 1.0, 24.01.2011](#)  
 » [Firmware , V 0.1.6](#)  
 » [ETS4/ETS5 Applikation , V 1.0, 05.07.2016](#)

## Maßbild



Anschlussbild

