

# Binäreingang, 10...230 V 8-fach



## Funktionen im Überblick

- 8 Eingänge zur Ankopplung von 10...230 V AC/DC-Signalen
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Bedienelemente: LED rot
- Anzeigeelemente: 8 LEDs gelb
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
- Teilungseinheit: 4
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
- 1 TE  $\Delta$  18 mm.

## Bestelldaten

<b>Artikel-Nr:</b>	6188/20
<b>Bestell-Nr:</b>	2CKA006156A0069
<b>EAN:</b>	4011395132623
<b>Preisgruppe:</b>	45
<b>Preis:</b>	336,00 EUR zzgl. MwSt.
<b>Infoblatt</b>	<a href="#">» Download PDF</a>

## Downloads

### Bedienungsanleitung

- » [Technisches Handbuch](#)
- » [Technisches Handbuch](#)

### Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)

### Software

- » [ETS3 Applikation, V 1.3, 13.12.2012](#)

## Maßbild

