



SCHUKO® USB- Steckdose Safety+

Funktionen im Überblick

- Mit Steckanschluss.
- 2-polig (2 P + E)
- Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
- Mit USB Typ A Steckbuchse.
- Mit elektronischem Kurzschlusschutz.
- Mit elektronischem Überlastschutz.
- Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
- Nennspannung: 250 V~
- Sekundär: 5 V~, +5 % / -5 %
- Nennfrequenz: 50 Hz
- Verlustleistung: 0,1 W
- Lastart: SCHUKO® Steckdose
- Nennstrom: 16 A
- Lastart: USB-Anschluss
- Nennstrom: 700 mA
- Schutzart Gerät: IP 20, SELV
- Temperaturbereich Gerät: 5 °C - 35 °C
- Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
- Einbautiefe: 35 mm
- Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
- Keine Datenübertragung möglich.
- Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
- RAL-Farbnr.: 9006
- Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bestelldaten

Artikel-Nr.:	20 EUCBUSB-83
Bestell-Nr.:	2CKA002011A6160
EAN:	4011395164358
Zolltarifnummer:	85366990
Preisgruppe:	04
Preis:	84,50 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung
» Montage- und Betriebsanleitung

Zertifikate

» EU-Konformitätserklärung
» ROHS-Produktdeklaration

Anschlussbild

