



Telefon-Gateway

Funktionen im Überblick

- Zum Anschluss einer Busch-Welcome® Anlage an die analogen Eingänge einer vorhandenen Telefonanlage.
- Ermöglicht die Nutzung eines Telefones (z.B. DECT, ISDN, Mobiltelefon) als Türkommunikations-Innenstation.
- Rufannahme, Türöffnen, Lichtschalten über die Telefontastatur (DTMF).
- Umschaltung zwischen frei-programmierbaren Zielrufnummern über die Telefontastatur (DTMF).
- PIN-Schutz für alle Konfigurationseinstellungen.
- Für Busch-Welcome® Anlagen mit bis zu 99 Wohneinheiten.
- Programmierung über die Telefontastatur (DTMF) oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
- 2 Schraubklemmen für analogen a/b Anschluss der Telefonanlage.
- Verbrauchseinheiten: 1
- Schutzzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm
- Teilungseinheit: 4
- Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	83350
Bestell-Nr:	2CKA008300A0373
EAN:	4011395197509
Zolltarifnummer:	85177000
Preisgruppe:	23
Preis:	258,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung
» Bedienungsanleitung
» Produkthandbuch

Technisches Handbuch
» Systemhandbuch

Zertifikate
» EU-Konformitätserklärung
» ROHS-Produktdeklaration

Anschlussbild

