

LUMISTAGE - LED4C



4-Kanal LED – RGB Dimmktor

Mit dem **LUMISTAGE** sind der Fantasie beim Erzeugen von Farben mit LED-Beleuchtung keine Grenzen gesetzt.

Im Zusammenspiel mit dem **denro ONE** Raum Manager entfaltet sich die volle Leistungsfähigkeit zur Erzeugung von Farbstimmungen im Raum.

Das **LUMISTAGE** ist ein 4-Kanal LED-Dimmktor. Die 4 Kanäle dienen zur Ansteuerung von RGB-LED-Streifen mit einer Zusatzfarbe. Alternativ können einzelne LED-Streifen mit dem **LUMISTAGE** betrieben werden.

Der integrierter Sequenzer erlaubt ein Abspielen von verschiedenen Lichtszenarien.

LUMISTAGE gibt es in der Ausführung für spannungssteuerte LED oder mit Konstantstrom-Regelung für High-Power-LED.

denro ACT



denro

Technische Daten

Elektrische Sicherheit:

Schutzart (nach EN 60529): IP 20

Sicherheitskleinspannung SELV DC 24 V

EMV Anforderungen:

Erfüllt EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

und EN 50090 2 2

Umweltbedingungen:

Umgebungstemp. im Betrieb: - 5 ...

+ 45 °C; Lagertemperatur: - 25 ... + 70 °C

Rel. Feuchte (nicht kondens.): 5 % ... 93 %

Approbation:

EIB / KNX

CE Kennzeichnung:

Gemäß EMV Richtlinie

(Wohn- und Zweckbau)

Mechanische Daten:

Gehäuse: Kunststoff, Reiheneinbau,

Einbaubreite 4 TE

Gewicht: ca. 100 g

Brandlast: ca. 1000 kJ

Bedienelemente:

Lerntaster für EIB/KNX

Spannungsversorgung:

Externe Versorgung 12-48V

Je Kanal bis 75W; 3A (mit Booster auf 10A erweiterbar)

Anschlüsse:

EIB/KNX Anschlussklemme

LAN Anschlussbuchse RJ 45

Schraubklemmen für Versorgungsspannung