

TECHNISCHE DATEN EIB-TAB 12/2 LED (Version 5 ab September 2011)

Technische Daten	KNX-Anzeige- und Meldetableau mit 12 LED EIB-TAB 12/2 xx	
Material (Frontplatte)	Aluminium eloxiert	
Material (Beschriftungsplatte)	Aluminium eloxiert natur	
Anzahl Beschriftungsplatten	1	
Abmessung Beschriftungsplatten:	102 x 40 mm	
Beschriftungsplatz je LED:	ca. 25 x 20 mm	
Abmessung Frontplatte H x B x T:	116 x 116 x 3 mm	
Abmessung UP-Gehäuse H x B x T	107 x 107 x 57 mm	
Abmessung Hohlwandgehäuse H x B x T	107 x 107 x 53 mm	
Abmessung Aufputzgehäuse Aluminium H x B x T	136 x 136 x 52 mm	
Anzeige	12 LED, zweifarbig grün / rot	
Befestigung LED an Frontplatte	LED-Look-Kappe IP67	
Akustische Meldung	Integrierter Summer (abschaltbar)	
Anschlüsse	EIB / KNX- Leitung (z. B. EIB-Y-(St)2 x 2 x 0,8)	Schwarze Ader: - EIB
		Rote Ader: + EIB
Spannungsversorgung über externes Netzteil	9 V ... 36 V DC	Weißer Ader: - 0 V DC
oder an ungedrosselter KNX-Spannungsversorgung		Gelbe Ader: + 9...36 V DC
Gewicht (ohne Gehäuse)	ca. 180 g	
Stromaufnahme (Un = 12 V DC)	ca. 21 mA	
Stromaufnahme (Un = 24 V DC)	ca. 17 mA	
Stromaufnahme (Un = 29 V DC)	ca. 18 mA	

TECHNISCHE DATEN EIB-TAB 12/2 LED (Version 5 ab September 2011)

Spezifikation Aufputzgehäuse	KNX-Anzeige- und Meldetableau mit 12 LED Art.-Nr: EIB-TAB 12/2 LED AP	
Kunststoffgehäuse	PS	
Gehäusestärke (Korpus)	3 mm	
Gehäusestärke (Frontplatte)	4 mm	
Abmessung Aufputzgehäuse (TAB 8) H x B x T	185 x 166 x 60 mm	
Gewicht TAB 8 (inkl. Dichtung und IPON M16)	ca. 590 g	
Farbe (Korpus)	Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)	
Farbe (Frontplatte)	Anthrazit (ähnlich RAL 7016)	
Kabeleinführung	1 x IPON-M16- Kabeleinführung (im Lieferumfang enthalten)	
Dichtung zwischen Gehäuse und Tableau	Zellkautschuk, HY/CR mittel 2 mm, ohne Haut einseitig selbstklebend mit H42 Montagehilfe	


TECHNISCHE DATEN EIB-TAB 12/2 LED (Version 5 ab September 2011)

Technische Daten	1-fach Gehäuse für EIB/KNX-TAB 8 Serie Art.-Nr. Gehäuse TAB 8	
Anzahl der einsetzbaren Tableaus	1 Stück	
Material	Aluminium AlMg3	
Gehäusestärke	2 mm	
Abmessung Aufputzgehäuse H x B x T	136 x 136 x 50 mm	
Gewicht Gehäuse (inkl. Dichtung und Kabelverschraubung M16x1,5)	ca. 350 g	
Farbe	Weißaluminium RAL 9006, Struktur matt lackiert	
Befestigung Gehäuse	4 Bohrlöcher 4mm am Boden	
Befestigung Tableau am Gehäuse	Innensechskant M3 mit Senkkopf	
Kabeleinführung	1x Kabelverschraubung Messing vernickelt, IP68, M16x1,5	
Dichtung zwischen Gehäuse und Tableau	Zellkautschuk, HY/CR mittel 2 mm, ohne Haut einseitig selbstklebend mit H42 Montagehilfe	

TECHNISCHE DATEN EIB-TAB 12/2 LED (Version 5 ab September 2011)

Technische Daten	2-fach Gehäuse für EIB/KNX-TAB 8 Serie Art.-Nr. Gehäuse TAB 8/2	
Anzahl der einsetzbaren Tableaus	2 Stück	
Material	Aluminium AlMg3	
Gehäusestärke	2 mm	
Abmessung Aufputzgehäuse H x B x T	136 x 262 x 50 mm	
Gewicht Gehäuse (inkl. Dichtung und Kabelverschraubung M16x1,5)	ca. 580 g	
Farbe	Weißaluminium RAL 9006, Struktur matt lackiert	
Befestigung Gehäuse	4 Bohrlöcher 4mm am Boden	
Befestigung Tableau am Gehäuse	Innensechskant M3 mit Senkkopf	
Kabeleinführung	1x Kabelverschraubung Messing vernickelt, IP68, M16x1,5	
Dichtung zwischen Gehäuse und Tableau	Zellkautschuk, HY/CR mittel 2 mm, ohne Haut einseitig selbstklebend mit H42 Montagehilfe	

TECHNISCHE DATEN EIB-TAB 12/2 LED (Version 5 ab September 2011)

Technische Daten	3-fach Gehäuse für EIB/KNX-TAB 8 Serie Art.-Nr. Gehäuse TAB 8/3	
Anzahl der einsetzbaren Tableaus	3 Stück	
Material	Aluminium AlMg3	
Gehäusestärke	2 mm	
Abmessung Aufputzgehäuse H x B x T	136 x 388 x 50 mm	
Gewicht Gehäuse (inkl. Dichtung und Kabelverschraubung M16x1,5)	ca. 810 g	
Farbe	Weißaluminium RAL 9006, Struktur matt lackiert	
Befestigung Gehäuse	4 Bohrlöcher 4mm am Boden	
Befestigung Tableau am Gehäuse	Innensechskant M3 mit Senkkopf	
Kabeleinführung	1x Kabelverschraubung Messing vernickelt, IP68, M16x1,5	
Dichtung zwischen Gehäuse und Tableau	Zellkautschuk, HY/CR mittel 2 mm, ohne Haut einseitig selbstklebend mit H42 Montagehilfe	

Stand: 22.08.2011

Technische Änderungen vorbehalten!

Die GePro- Tableaus sind im Musterregister des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen.