

TECHNISCHE DATEN KNX-TAB 15 XX

	KNX-Tableau mit 15 Tasten / LED + 1 Schlüsselschalter Artikel-Nr: KNX-TAB 15/x	
Material (Frontplatte)	Aluminium eloxiert	
Material (Beschriftungsplatte)	Aluminium eloxiert natur	
Anzahl Beschriftungsplatten	2	
Abmessung Frontplatte H x B x T:	160 x 260 x 3 mm	
Abmessung UP-Gehäuse H x B x T	142 x 240 x 87 mm	
Abmessung Hohlwandgehäuse H x B x T	140 x 240 x 72 mm	
Akustische Meldung	1 Summer integriert (eigenes Objekt)	
Bedienung	15 Tasten, Fronttafeleinbau	
	1 Schlüsselschalter	
Anzeige	15 LED, Rot/Grün in Taster integriert	
Anschlüsse	KNX/EIB-Leitung (z. B. KNX-Y-(St)2x2x0,8)	Schwarze Ader: - KNX/EIB
		Rote Ader: + KNX/EIB
Hilfsspannung	Keine	
Gewicht (ohne Gehäuse)	ca. 530 g	

Achtung: Ab Juli 2012 neue Hard- und Software!

TECHNISCHE DATEN KNX-TAB 15 XX

Spezifikation Aufputzgehäuse Aluminium	KNX-Tableau mit 16 Tasten / LED Aufputzgehäuse Aluminium Artikel-Nr: KNX-TAB 16 APAL bzw. KNX-TAB 15 APAL	
Metallgehäuse	Aluminium AlMg3	
Gehäusestärke	2 mm	
Abmessung Aufputzgehäuse (TAB 16) H x B x T	230 x 310 x 52 mm	
Gewicht Gehäuse TAB 16 (inkl. Dichtung und Kabelverschraubung M16x1,5)	ca. 700 g	
Farbe	Weißaluminium RAL 9006, Struktur matt lackiert	
Befestigung Gehäuse	4 Bohrlöcher 4mm am Boden	
Befestigung Tableau am Gehäuse	Innensechskant M3 mit Senkkopf (Edelstahl)	
Kabeleinführung	1x Kabelverschraubung Messing vernickelt, IP68, M16x1,5	
Dichtung zwischen Gehäuse und Tableau	Zellkautschuk, HY/CR mittel 2 mm, ohne Haut einseitig selbstklebend mit H42 Montagehilfe	
Spezifikation Taster	gültig für alle Bedientableaus	
Material (Betätiger)	Edelstahl	
Mechanische Sicherheit	vandalensicher	
Kontaktmaterial	Silber	
Schutzart (Frontseite)	IP 40	
Schutzart (Schaltkammer)	IP 65	
Betätigungsweg	0,4 mm	
Befestigung	In Frontplatte mit Dichtungsring	

Stand: 26.06.2013

Technische Änderungen vorbehalten!

Die GePro- Tableaus sind im Musterregister des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen.