

## TECHNISCHE DATEN KNX-TAB 32 XX

| Technische Daten                 | KNX-Tableau mit 32 Tasten / LED<br>KNX-TAB 32 xx/x |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Material (Frontplatte)           | Aluminium eloxiert                                 |                                                                                     |
| Material (Beschriftungsplatte)   | Aluminium eloxiert natur                           |                                                                                     |
| Anzahl Beschriftungsplatten      | 4                                                  |                                                                                     |
| Abmessung Frontplatte H x B x T: | 299 x 260 x 3 mm                                   |                                                                                     |
| Abmessung UP-Gehäuse H x B x T   | 279 x 240 x 87 mm                                  |                                                                                     |
| Akustische Meldung               | 2 Summer integriert (jeweils eigenes Objekt)       |                                                                                     |
| Bedienung                        | 32 Tasten, Fronttafeleinbau                        |                                                                                     |
| Anzeige                          | 32 LED, Rot/Grün in Taster integriert              |                                                                                     |
| Anschlüsse                       | KNX/EIB-Leitung (z. B. KNX-Y-(St)2x2x0,8)          | Schwarze Ader:- KNX/EIB<br>Rote Ader: + KNX/EIB                                     |
| Stromaufnahme aus KNX            | ca. 22 mA                                          |                                                                                     |
| Hilfsspannung                    | keine                                              |                                                                                     |
| Gewicht (ohne Gehäuse)           | ca. 1030 g                                         |                                                                                     |

Achtung: Seit September 2012 neue Hard- und Software! Produktdatenbank ab ETS 4.1 in der Onlinedatenbank.

## TECHNISCHE DATEN KNX-TAB 32 XX

|                                  |                                              |                                                                          |                                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische Daten                 |                                              | KNX-Tableau mit 31 Tasten / LED + 1 Schlüsselschalter<br>KNX-TAB 31 xx/x |  |
| Material (Frontplatte)           | Aluminium eloxiert                           |                                                                          |                                                                                     |
| Material (Beschriftungsplatte)   | Aluminium eloxiert natur                     |                                                                          |                                                                                     |
| Anzahl Beschriftungsplatten      | 4                                            |                                                                          |                                                                                     |
| Abmessung Frontplatte H x B x T: | 299 x 260 x 3 mm                             |                                                                          |                                                                                     |
| Abmessung UP-Gehäuse H x B x T   | 279 x 240 x 87 mm                            |                                                                          |                                                                                     |
| Akustische Meldung               | 2 Summer integriert (jeweils eigenes Objekt) |                                                                          |                                                                                     |
| Bedienung                        | 31 Tasten, Fronttafeleinbau                  |                                                                          |                                                                                     |
|                                  | 1 Schlüsselschalter                          |                                                                          |                                                                                     |
| Anzeige                          | 31 LED, Rot/Grün in Taster integriert        |                                                                          |                                                                                     |
| Anschlüsse                       | KNX/EIB-Leitung (z. B. KNX-Y-(St)2x2x0,8)    | Schwarze Ader:- KNX/EIB                                                  |                                                                                     |
|                                  |                                              | Rote Ader: + KNX/EIB                                                     |                                                                                     |
| Stromaufnahme aus KNX            | ca. 22 mA                                    |                                                                          |                                                                                     |
| Hilfsspannung                    | Keine                                        |                                                                          |                                                                                     |
| Gewicht (ohne Gehäuse)           | ca. 1030 g                                   |                                                                          |                                                                                     |

Achtung: Seit September 2012 neue Hard- und Software! Produktdatenbank ab ETS 4.1 in der Onlinedatenbank.

# TECHNISCHE DATEN KNX-TAB 32 XX

| Spezifikation Aufputzgehäuse Aluminium                                      | KNX-Tableau mit 32/31 Tasten / LED Aufputzgehäuse Aluminium<br>KNX-TAB 32 APAL<br>KNX-TAB 31 APAL |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Metallgehäuse                                                               | Aluminium AlMg3                                                                                   |                                                                                     |
| Gehäusestärke                                                               | 2 mm                                                                                              |                                                                                     |
| Abmessung Aufputzgehäuse (TAB 32 APAL) H x B x T                            | 318 x 280 x 52 mm                                                                                 |                                                                                     |
| Gewicht Gehäuse TAB 32 APAL (inkl. Dichtung und Kabelverschraubung M16x1,5) | ca. 1250 g                                                                                        |                                                                                     |
| Farbe                                                                       | Weißaluminium RAL 9006, Struktur matt lackiert                                                    |                                                                                     |
| Befestigung Gehäuse                                                         | 4 Bohrlöcher 4mm am Boden                                                                         |                                                                                     |
| Befestigung Tableau am Gehäuse                                              | Innensechskant M3 mit Senkkopf (Edelstahl), nach innen geschlossen                                |                                                                                     |
| Kabeleinführung                                                             | 1x Kabelverschraubung Messing vernickelt, IP68, M16x1,5                                           |                                                                                     |
| Dichtung zwischen Gehäuse und Tableau                                       | Zellkautschuk, HY/CR mittel 2 mm, ohne Haut einseitig selbstklebend                               | mit H42 Montagehilfe                                                                |
| Spezifikation Taster                                                        | gültig für alle Bedientableaus                                                                    |                                                                                     |
| Material (Betätiger)                                                        | Edelstahl                                                                                         |                                                                                     |
| Mechanische Sicherheit                                                      | Vandalensicher                                                                                    |                                                                                     |
| Kontaktmaterial                                                             | Silber                                                                                            |                                                                                     |
| Schutzart (Frontseite)                                                      | IP 40                                                                                             |                                                                                     |
| Schutzart (Schaltkammer)                                                    | IP 65                                                                                             |                                                                                     |
| Betätigungsweg                                                              | 0,4 mm                                                                                            |                                                                                     |
| Befestigung                                                                 | in Frontplatte mit Dichtungsring                                                                  |                                                                                     |

Stand: 01.03.2013

Technische Änderungen vorbehalten!

Die GePro- Tableaus sind im Musterregister des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen.



GePro- Gesellschaft für Prozesstechnik mbH  
Heinrich-Heine-Ring 78  
18435 Stralsund

Fon: +49 3831 – 39 00 55  
Fax: +49 3831 – 39 00 24  
Email: [info@eib-tab.de](mailto:info@eib-tab.de)

[www.eib-tab.de](http://www.eib-tab.de)  
[www.knx-taster.de](http://www.knx-taster.de)

