

TECHNISCHE DATEN KNX-TASTER 4

KNX-TASTER 4		Grundelement mit integriertem Busankoppler	
Abmessung Tragring mit Befestigungslöcher für Einbau in handelsüblicher 68er-Dosen	ca. 70mm		
Einbautiefe in Dose	ca. 20mm		
Bedienung	4 Tasten		
Anzeige	4 RGB-LED (Rot/Grün/Blau/Weiß/Gelb/Cyan/Violet), in Taster integriert		
	Helligkeit in 7 Stufen einstellbar (ETS-Parameter)		
Anschlüsse	EIB / KNX- Leitung (z. B. EIB-Y-(St)2 x 2 x 0,8)	schwarze Ader: - KNX rote Ader: + KNX	
Hilfsspannung	keine		
Gewicht	ca. 60 g		
KNX-Programmierung	ab ETS 4.1 kein PlugIn keine Zusatzsoftware		

Putzausgleichsring		PAR	
Abmessung Putzausgleichsring mit Befestigungslöcher für Einbau in handelsüblicher 68er-Dosen	ca. 70mm		
Höhe	0,5 mm		
Befestigung	Montage unter Grundelement Taster 4 auf UP- oder HW-Dose		

TECHNISCHE DATEN KNX-TASTER 4

Abdeckung 1-fach für Grundelement KNX-TASTER 4		Backlight-KNX
Abmessung H x B x T	75 x 75 x 6 mm	
Material	Plexiglas	
Gewicht Abdeckung	ca. 30 g	
Befestigung	Schraubenlos mit Magnethalterung am Grundelement	
Farben Backlight-KNX	Silber	
	Rot	
	Aqua-Grau	
	Lemon	
	Weiß	
	Anthrazit	

Abdeckung 1-fach für Grundelement KNX-TASTER 4		Frontlight-KNX
Abmessung H x B x T	75 x 75 x 6 mm	
Material	Plexiglas	
Gewicht Abdeckung	ca. 30 g	
Befestigung	Schraubenlos mit Magnethalterung am Grundelement	
Farben Frontlight-KNX	Schwarz	

Stand: 28.04.2014

Technische Änderungen vorbehalten!

Die GePro-KNX-TASTER sind beim Deutschen Patent- und Markenamtes angemeldet.