



Die moderne Gebäudeautomation benötigt ein zentrales, klares, funktionelles und robustes Bediengerät, welches eindeutig und dauerhaft beschriftet werden kann.

Die Beschriftungsplatten sind von der Frontplatte abnehmbar und gravierbar. Somit braucht das Tableau nicht abgeschraubt werden. Die Beschriftungsplatten können einzeln nachbestellt werden. Im Tableau wird nur die EIB / KNX- Leitung (2x2x0,8) angeschlossen, keine 230 V!

Die GePro- Tableaus¹:

- fallen durch ein frisches Design mit einer Frontplatte aus Aluminium eloxiert natur auf
- sind mit runden Metalltastern und integrierter LED mit spürbaren Druckpunkt und nur 0,4 mm Betätigungsweg bestückt
- sind hochwertig verarbeitet
- besitzen ein kleines Abmaß
- sind einfach zu montieren
- sind kostengünstig
- sind für Unterputz-, Hohlwand- oder Aufputzmontage lieferbar
- sind in allen RAL-Farben lieferbar
- können mit roten oder grünen LED bestückt werden
- sind auch lieferbar als Anzeigetableaus mit zweifarbigen LED (rot / grün)

Programmierbare Funktionen:

- Taster und LED sind frei programmierbar

Taster- Funktionen (Beispiele):

- EIN / AUS / UM
- Dimmen
- Jalousie (AUF / ZU / STOPP / STEP)
- Wert senden 1 Byte (DPT 5)

LED- Funktionen:

- Jede LED besitzt ein separates Objekt
- EIN / AUS / Blinken
- Lampentest

Die GePro- EIB / KNX- Tableaus fanden seit ihrer Einführung im September 2003 Einsatz in Restaurants, Hotels, Bars, Ausstellungen, Museen, Arztpraxen, Schulen, Bürogebäuden, Sport- und Schwimmhallen sowie Lagerhallen.

Durch den robusten Aufbau und das ansprechende Design kommen ständig neue Anwendungen und Einsatzorte im In- und Ausland dazu.



Gesellschaft für Prozesstechnik mbH
Heinrich- Heine- Ring 78
D- 18435 Stralsund
GERMANY

Fon: 0049 (0) 3831 - 39 00 55
Fax: 0049 (0) 3831 - 39 00 24
VoIP: 0049 (0) 3831 - 23 51 51

Email: info@gepro-mv.de

Internet: www.eib-tab.de
www.gepro-mv.de
www.knx-haus.eu



Bedientableau EIB-TAB 8

EIB / KNX- Tableau mit 8 Tasten/ LED inkl. EIB / KNX- Ankopplung, einsetzbar für Unterputz-, Aufputz oder Hohlwandmontage

Maße Frontplatte:	116 x 116 x 3 mm
Maße Unterputzgehäuse:	107 x 107 x 57 mm
Maße Aufputzgehäuse:	185 x 166 x 60 mm
Maße Hohlwandgehäuse:	107 x 107 x 53 mm



Bedientableau EIB-TAB 16

EIB / KNX- Tableau mit 16 Tasten/ LED inkl. EIB / KNX- Ankopplung, einsetzbar für Unterputz- / Hohlwand- oder Aufputzmontage

Maße Frontplatte:	160 x 260 x 3 mm
Maße Unterputzgehäuse:	142 x 240 x 87 mm
Maße Aufputzgehäuse:	230 x 310 x 80 mm
Maße Hohlwandgehäuse:	140 x 240 x 72 mm



Bedientableau EIB-TAB 32

EIB / KNX- Tableau mit 32 Tasten/ LED inkl. EIB / KNX- Ankopplung, einsetzbar für Unterputz- oder Aufputzmontage


Maße Frontplatte:	299 x 260 x 3 mm
Maße Unterputzgehäuse:	279 x 240 x 87 mm
Maße Aufputzgehäuse:	350 x 310 x 80 mm



Anzeigetableau EIB-TAB 32 LED

EIB / KNX- Tableau mit 32 zweifarbigen LED (rot / grün) einsetzbar für Unterputz-, Hohlwand- oder Aufputzmontage


Maße Frontplatte:	160 x 260 x 3 mm
Maße Unterputzgehäuse:	142 x 240 x 87 mm
Maße Aufputzgehäuse:	230 x 310 x 80 mm
Maße Hohlwandgehäuse:	140 x 240 x 72 mm



Konventionelle Tableaus TAB XX KONV mit 16 / 32 Taster / LED

Auf 4 x 10 pol. Schraubklemmen (bei 16 Taster / LED) können mit Hilfe einer externen 24-V-DC-Spannungsversorgung andere Systeme wie z. B. LON, LCN, SPS oder Kleinststeuerungen, als auch konventionelle Stromstoßrelais angeschlossen werden.

Die konventionellen Tableaus besitzen die gleichen Maße wie die EIB-TAB 16 / 32



Sonderausführungen

- integrierte Schlüsselschalter
- elektronischer Summer
- Taster / LED können mit roter LED geliefert werden
- farbliche Gravur in RAL Farben
- Dichtungen für Unterputz- u. Hohlwandmontage erweitern die Einbaumöglichkeiten

Farbvarianten

Die Tableaus können in allen RAL-Farben geliefert werden.



¹Die GePro-EIB-Tableaus sind im Musterregister des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen.