



TXB304



Binäreingang KNX TP 4-fach, UP

4 Binäreingänge UP (Tasterschnittstelle) zum Anschluß von handelsüblichen Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Die Abfragespannung stellt der Binäreingang zur Verfügung. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle auf den KNX Bus um. Der Binäreingang wird Unterputz in eine Gerätedose 60 mm eingesetzt. Funktionen der Applikationssoftware: - Schalten EIN/AUS (senden auch mit zeitl. Verzögerung und periodischem Senden) - Dimmen (1- und 2 Tasten dimmen) - AUF/AB (1- und 2 Tasten Bedienung, auch Fahren solange gedrückt) - Wertgeber für Temperatur, Helligkeit, Dimmwert in %, Wert - Alarmeingang mit periodischem Senden und Flankenwahl - Zweikanal-Modus pro Eingang für Schalt- und Wertaufzuruf-Funktionen: Funktion 1 über kurzen Tastendruck, Funktion 2 über langen Tastendruck - Sollwertauswahl für Heizungsfunktion - Blockierfunktion - Zwangssteuerung - Zeitschalteraufzuruf - Szenenabruf mit Taster (1 Szene) oder Schalter (2 Szenen) - Verhalten bei Initialisierung und Busspannungswiederkehr definierbar

Technische Merkmale

Anzahl Eingangsstromkreise	4
Eingangsspannung	5 V
Max. Leitungslänge zu Tastern	5 m
Versorgungsspannung	30V DC durch Bus
Systemspannung	30V DC über Bus
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
Schutzart IP	30
Abmessungen (LxBxH)	38 x 35 x 12 mm