

KNX Raumcontroller-Modul 2fach



Artikel-Nr.

RCD LS 4092 M

erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: 409.. TSEM

empfohlene Montagehöhe: 1,5 m

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Messen und Regeln der Raumtemperatur
- Montage in Gerätedose nach DIN 49 073

Produkteigenschaften

- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
 - Vertikale und horizontale Wippenfunktionen
 - Zwei rote LEDs pro Taste zur Status- oder Betätigungsanzeige
 - Anzeige von Werten und Texten
 - Lauftextanzeige für eine oder zwei Nachrichten à max. 14 Zeichen
 - Integrierter Raumtemperaturfühler
 - Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe
 - Anzeige von Raum- und Solltemperatur
 - Anzeige der Außentemperatur (nur mit externem Sensor)
 - Integrierter Busankoppler
 - In Verbindung mit Facility Pilot "Multi-Room-Steuerung": Steuerung von Musikwiedergabe, Anzeige von Musiktitel, Interpret etc.
 - Einsatz als Anzeigeeinheit für KNX-Alarmzentrale
 - Hochauflösendes OLED-Grafikdisplay
 - Hoher Kontrast
 - Betrachtungswinkel von 170° aus jeder Blickrichtung
 - Baustellenbetrieb möglich ohne Designabdeckung
- Anschluss für ein Tastsensor-Erweiterungsmodul 1-4fach