

Smart Control 18,5''



Artikel-Nr.

SC 19

Smart Control 18,5''

Format 16:9

für den Wandeinbau, kapazitiver Touchscreen
lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile

- Türsprechfunktion nur in Verbindung mit dem Smart Gateway SG 650-.. oder SG 150-.. von Siedle
- KNX-Visualisierung in Verbindung mit Visu Pro Server (Art.-Nr.: JVP-SERVER-H)
- KNX-Visualisierung in Verbindung mit Smart Visu Server (Art.-Nr.: SV-SERVER)
- iHaus-Server-App vorinstalliert; iHaus-KNX-Anbindung über IP-Router (Art.-Nr.: IPR 200 REG) oder IP-Schnittstelle (Art.-Nr.: IPS 200 REG)
- Wetterseite vorinstalliert

Vor Inbetriebnahme Firmware-Update durchführen.

Release-Notes beachten.

Zubehör:

UP-Einbaugeschloß Art.-Nr.: SC 19 EBG

Netzteil Art.-Nr.: NT 2415 REG VDC

Technische Daten

Bildschirmgröße (B x H):	410 x 230 mm
Bildschirmdiagonale:	470 mm / 18,5''
Auflösung:	WXGA (1366 x 768), LED-Backlight-Display
Rahmenmaße (B x H):	600 x 345 mm
Leistungsaufnahme:	max. 30 W
Versorgung:	DC 12 ... 32 V über externes Netzteil (Art.-Nr. NT 2415 REG VDC, nicht im Lieferumfang)
Betriebssystem:	Android 5.0.2
Prozessor:	Cortex-A9
Arbeitsspeicher:	2 GB
Massenspeicher:	8 GB Flash (freier Speicherplatz hängt vom Betriebssystem ab)
Steckplatz für Speicherkarte:	microSD
Lautsprecher:	integriert
Mikrofon:	integriert
USB-Anschlüsse:	2 x USB 2.0 1 x Mini-USB OTG (von vorne zugänglich)
LAN-Anschlüsse:	1 x 10/100 Mbit/s
Umgebungstemperatur:	0 ... +30 °C

Ausführung:

47 cm – 18,5''