

# Artikeldatenblatt

## Automatikschalter Standard 2,20 m



### Artikel-Nr.

CD 3281 LG

### KNX Automatikschalter 2,20 m

#### Standard

für Busankoppler 3 Art.-Nr.: 2073 U

Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programm spezifischen "IP 44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet.

**IP-44-Installation nur in Innenräumen zulässig**

ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren

Produktyp Bewegungsmelder

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern
- Montage auf Busankoppler 3 (Art.-Nr.: 2073 U)

#### Produkteigenschaften

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- 2 PIR-Sensoren
- Erfassungsbereich 180°
- Integrierter Helligkeitssensor
- Ausschalthelligkeit einstellbar
- Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenen nebenstelle, Betriebsmodusvorgabe für Raumtemperaturregler
- Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle
- Empfindlichkeit manuell einstellbar
- Status-LEDs
- Manuelles Schalten am Gerät

#### Technische Daten

Farbe	lichtgrau
Serie	Serie CD
Material:	Thermoplast
Ausführung	Standard
Montagehöhe:	1,10 / 2,20 m

**Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend**

#### Farbe:

lichtgrau

#### Material:

Thermoplast

**IP** Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programmspezifischen "IP-44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet.