

Artikeldatenblatt

Automatikschalter Standard 2,20 m



Artikel-Nr.

ES 3281

KNX Automatikschalter 2,20 m

Standard

für Busankoppler 3 Art.-Nr.: 2073 U

Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programm spezifischen "IP 44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet.

IP-44-Installation nur in Innenräumen zulässig

ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren

Produktyp Bewegungsmelder

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern
- Montage auf Busankoppler 3 (Art.-Nr.: 2073 U)

Produkteigenschaften

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- 2 PIR-Sensoren
- Erfassungsbereich 180°
- Integrierter Helligkeitssensor
- Ausschalthelligkeit einstellbar
- Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszene Nebenstelle, Betriebsmodusvorgabe für Raumtemperaturregler
- Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle
- Empfindlichkeit manuell einstellbar
- Status-LEDs
- Manuelles Schalten am Gerät


Technische Daten

Farbe	Edelstahl (lackiert)
Serie	Serie LS
Material:	Thermoplast lackiert
Ausführung	Standard
Montagehöhe:	1,10 / 2,20 m

Metallausführungen

Farbe:
Edelstahl (lackiert)

Material:
Thermoplast lackiert



IP Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programspezifischen "IP-44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet.