

Artikeldatenblatt

Sonos-Gateway



Artikel-Nr.

MR-SONOS-REG

KNX Sonos-Gateway

REG-Gehäuse 2 TE
ETS-Produktfamilie Multimedia
Produktyp Multiroom

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Bedienung von Sonos-Audiogeräten über KNX
- Einbau in Unterverteiler auf Hutschiene nach DIN EN 60715

Produkteigenschaften

- Steuerung von bis zu 30 Sonos-Geräten über KNX-Bediengeräte unabhängig von der Sonos-App
- Dynamische Gruppenbildung für bis zu 10 Zonen mit jeweils einem Master und bis zu fünf Slave-Geräten über KNX-Objekte
- Partymodus: gleiches Musikprogramm für alle Räume
- Lautstärkeregelung für Master, Slaves und die gesamte Gruppe
- Steuerung zum Abspielen von Wiedergabelisten
- Abspielen von Musik auf microSD-Karte (nicht im Lieferumfang) im Sonos-Gateway
- Titel, Interpret und Album im Fließtext auf KNX-Textobjekten
- Integrierter Switch mit zwei RJ45-Anschlüssen
- Benötigt ETS-Version 4.2 bzw. 5.0.2 oder höher

Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
Externe Versorgung	
Nennspannung:	DC 24 ... 30 V ± 10 %
Anschluss:	Anschlussklemme gelb/weiß
Leistungsaufnahme:	typ. 2 W (bei DC 24 V, zwei Ethernet-Leitungen verbunden)
IP-Kommunikation:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Anschluss IP:	2 x RJ45
Protokolle:	ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, DHCP, AutoIP, KNXnet/IP (Core, Device Management)
Speicherkarte:	max. 32 GB microSDHC
Umgebungstemperatur:	0 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Einbaubreite:	36 mm (2 TE)
Nennspannung KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Anschluss KNX:	Anschlussklemme